

FT 301B防爆灯厂家 秦皇岛富田电气

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | FT 301B防爆灯厂家 秦皇岛富田电气 |
| 公司名称 | 秦皇岛富田电气设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 秦皇岛市北戴河区牛头崖镇戴河新城A区25号门市 |
| 联系电话 | 18533501777 |

产品详情

路灯通常按发出光线的形状来划分种类。具体划分方法，国际照明协会（CIE）建议按投射、扩展、控制3项内容进行。 投射。表示灯具发出的光线沿道路纵向的扩散程度，分为短、中、长3种。 扩展。表示灯具发出的光线在道路横向的扩散程度，分为窄、一般、宽3种。 控制。表示灯具控制眩光的程度，分为有限、中等、严格3种。路灯的安装方式有托架式、高挑式、直杆式、悬索式和吸壁式等几种。

根据产品生产特点，工业厂房大致可分为以下三种类型。(1)一般性生产厂房：正常环境下生产的厂房。(2)火灾危险性生产厂房：正常生产或储存有火灾危险物的厂房。(3)处在恶劣环境下的生产厂房：多尘、潮湿、高温或有蒸汽、振动、烟雾、酸碱腐蚀性气体或物质、有辐射性物质的生产厂房。根据上述的分类，应严格遵照生产条件的不同来进行工厂照明设计。

投光灯既可以单个安装使用，FT-301B防爆灯厂家报价，也可以多灯组合起来集中安装在20m以上的杆子上，构成高杆照明装置。这种装置除了造型美观、可集中维护保养、减少灯杆和占地面积等特点外，大的优点是照明功能强。光从高处投射下来时，环境的空间亮度高，光覆盖面大，给人一种类似白昼的感觉，因此有较高的照明质量和视觉效果。为满足室外使用时起码的安全性能要求，投光灯的外壳防护等级应为IP3（敞开式）。为了提高灯具的耐用性能，减少维护工作量，人们越来越重视发展一次性投资费用较高的密闭式投光灯，其外壳防护等级为IP55。

FT-301B防爆灯厂家报价-秦皇岛富田电气(图)由秦皇岛富田电气设备有限公司提供。秦皇岛富田电气设备有限公司在仪器仪表这一领域倾注了诸多的热忱和热情，富田电气一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：付先生。