

CRI32 12机封 机封 用于格兰富泵配套机封

产品名称	CRI32 12机封 机封 用于格兰富泵配套机封
公司名称	捷维诺（天津）实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰创新六路2号2-2-1004（注册地址）
联系电话	13302131850

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市南开区正多邦泵业销售中心

机械密封紧力的校核

机械密封紧力的校核。我们通常讲的机械密封紧力也就是端面比压，端面比压要合适，过大，将使机械密封摩擦面发热，加速端面磨损，增加摩擦功率；过小，容易漏泄。端面比压是在机械密封设计时确定的，CRI32-12-2机封，我们在组装时只能靠测量机械密封紧力来确定。通常情况的测量方法使测量安装好的静环端面至压盖端面的垂直距离，在测量动环端面至压盖端面的垂直距离，两者的差极为机械密封的紧力。

能适应多种温度条件的工况

能适应多种温度条件的工况：焊接波纹管的热膨胀系数小，可在低温或高温的下使用，机封，而且没有O型圈，CRI32-13-2机封，摆脱温度的限制条件，设计比较自由。适用于高压工况：由于波纹管本身能起平衡作用，可设计相应的密封面积抵消流体压力，减少密封面的摩擦，从而减少发热以及磨损量，可用于高压工况。无轴套有效保护机泵：焊接波纹管机械密封因没有O型环，不需要安装轴套，所以不会发生O型环的磨蚀引起的轴或轴套

的磨损，从而起到保护泵走的作用。

密封性能很好，在保证密封面的表面粗糙度和平直度满足要求的情况下，就很少出现肉眼可见的泄露。对于机械密封来说，主要的磨损的部位为端面，一般使用1~2年都毫无压力，对于一些特殊的场合下，CRI32-12机封，甚至可以用到5~10年。密封副在运转过程中自动保持接触，在初始装配结束之后，后期无需再进行调整和压紧。机械密封适用于高温、低温、高压等场合下，同时，对工作介质不敏感。

CRI32-12机封-机封-用于格兰富泵配套机封(查看)由天津市南开区正多邦泵业销售中心提供。“ 不锈钢水泵,配件（叶轮,导叶,泵轴,轴套,内芯）,机械密封”选择天津市南开区正多邦泵业销售中心，公司位于：南开区密云路北方城3区9栋14号，多年来，正多邦泵业坚持为客户提供好的服务，联系人：易经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。正多邦泵业期待成为您的长期合作伙伴！