

不锈钢电液动刀型闸阀

产品名称	不锈钢电液动刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	3800.00/件
规格参数	型号:PZ273H、X-10P 材质:304不锈钢 性能:耐磨、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ273H、X-10P不锈钢电液动刀型闸阀，电液动浆闸阀用于带有悬浮颗粒、纤维材料的纸浆、污水、煤浆、灰渣水泥混合物等介质的管道，靠可以切割纤维材料的刀刃形闸板来切断这些介质。阀体实际上不存在腔室，闸板在侧面导向槽内升降，并由底部的凸耳紧压在阀座上，如需达到较高的介质密封性时，可选用O形密封阀座实现双向密封。按驱动方式分为手动刀型闸阀、气动刀型闸阀、电动刀型闸阀。不锈钢电液动刀型闸阀主要用途：该产品通过电液联动装置往复推位来控制阀门的开启和关闭，如配置传感器或数字显示装置，可进行远距离，高空的危险地区集中或程序控制，广泛适用于食品、造纸、医药、石油、化工等油品、水、蒸汽管路上，接通或截断管路中的纤维、粉尘、化学品处理污水、沉淀池、沥青、料仓出口、水果汁、谷物等介质。不锈钢电液动刀型闸阀主要性能规范

MPa

0.6、1.0、1.6 (150LB)

壳体试验

0.9、1.5、2.4

密封试验

0.66、1.1、1.8

工作温度

100

使用介质

纸浆、污水、煤渣、灰渣

不锈钢电液动刀型闸阀主要零件材料

阀体、阀盖

不锈钢、碳钢、灰铸铁S.S、C.S、C.I

闸板

碳钢、不锈钢C.S、S.S

阀杆

不锈钢S.S

密封面

橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

不锈钢电液动刀型闸阀主要外形及连接尺寸(mm)

DN

L

D1

D2

H

A

B

N-M

0.6

50

43

90

110

650

160

140

4-M12

65

46

130

670

80

125

150

685

4-M16

100

52

145

170

755

200

125

56

175

790

8-M16

150

225

865

200

60

255

280

940

220

180

250

68

310

335

1030

12-M16

300

78

362

395

1180

12-M20

350

412

445

1285

400

102

462

495

1390

240

16-M20

450

114

518

550

1500

500

127

568

600

1600

1.0

100

120

135

155

185

210

8-M20

265

295

320

350

368

400

428

460

482

515

532

565

20-M22

585

620