

PZ773H-10C液动刀型闸阀，液动刀闸阀

产品名称	PZ773H-10C液动刀型闸阀，液动刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1900.00/台
规格参数	型号:PZ773Y、X-10C 材质:铸钢，304不锈钢 性能:耐磨、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ773Y、X-10C、PZ773H-10C液动刀型闸阀，液动刀闸阀、DMZ273W-10P耐磨液动暗杆不锈钢刀型闸阀是通过液压联动装置往复推位来控制阀门的开启和关闭，如配置传感器或数字显示装置，可进行远距离，高空的危险地区集中或程序控制，现场须有液压站与阀门上液压缸连接进而控制阀门，可适用于开关次数较多的使用工况，是目前市场一种应用性强的新型更新替代的阀门产品。

PZ773H-10C液动刀型闸阀，液动刀闸阀特点用途：

1. 结构紧凑、设计合理、阀门刚性好，通道流畅，流阻系数小。2. 密封采用不锈钢和硬质合金，使用寿命长。3. 采用柔性石墨填料板、密封可靠、操作轻便灵活。4. 驱动方式分手动、电动、气动、齿轮传动、结构形式；弹性楔式单阀、刚性楔式单阀板和双闸板型式。5. 广泛适用于石油、化工、火力发电厂等油品、水、蒸汽管路上作接通或截断管路中介质的启闭装置。

阀门设计：GB/12234、MSS-SP、JIS B2003、DIN3356

公称压力：0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa，150Lb

公称通径：DN50~2000mm NPS2~80

适用温度：，-38~+1100（具体温度范围视密封副材质和介质性质而定）

连接法兰：ANSI B16.5、GB/T9113、JB/T79、HG

主体材料：WCB、CF8、CF8M、CF3、CF3M、2Cr25Ni20

PZ773H-10C液动刀型闸阀，液动刀闸阀性能参数：

公称压力PN壳体试验1.5 Mpa密封试验1.1 Mpa工作温度橡胶 80 四氟密封 180
硬密封 425 适用介质糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物

PZ773H-10C液动刀型闸阀，液动刀闸阀零件材质：

阀体、上盖碳钢、不锈钢阀板不锈钢阀杆不锈钢密封圈橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

PZ773H-10C液动刀型闸阀，液动刀闸阀外形及连接尺寸(mm)：

MPaDNLD1D2Hn-MMPaDNLD1D2Hn-M0.6MPa5048901103354-M121.0MPa50481001253354-M166548110130
3634-M1265481201453634-M1680511251503954-M1680511351603954-M16100511451704654-M161005115518046
58-M16125571752005308-M16125571852105308-M16150572002256308-M16150572102406308-M20200702552807
508-M16200702652957508-M202507031033590012-M162507032035090012-M2030076362395112012-M203007636
8400112012-M2035076412445126012-M2035076428460126016-M2040089462495145016-M2040089482515145016-
M2245089518550160016-M2045089532565160020-M22500114568600180016-M20500114585620180020-M2260011
4670705230020-M22600114685725230020-M27700127775810250024-M22700127800840250024-M27