

# 北京门头沟CHENGLIN防磁柜用于档案馆

产品名称	北京门头沟CHENGLIN防磁柜用于档案馆
公司名称	无锡成霖科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	材质:钢 颜色:灰 厚度:1.2mm
公司地址	无锡市滨湖区蠡湖大道2018号
联系电话	0510-85222109 15061842035

## 产品详情

无锡成霖科技有限公司

Wuxi Chenglin Technology Co., LTD

防磁柜、磁介质防磁柜、档案防潮防磁柜、光盘柜、防磁信息安全柜、磁盘柜  
北京门头沟CHENGLIN防磁柜用于档案馆 CHENGLIN防磁柜

### 成霖

防磁柜采用双层钢板抗震结构，具有良好的抗震功能（但不适用于强震源的场所如空压站，柴油机房附近）。柜门加抽屉式，锁具、铰链均为生久按锁。

防磁柜内置吸湿剂，且密封性能良好。

暗藏式门铰链设计

防磁处理，人性化设计，美观实用

双重防潮保障，防潮防静电。

防磁强度达到6000高斯（柜内磁场3-6高斯，静磁场不流动。对磁介质没有损害）。从技术可靠、经济适用的角度出发，应合理配置纵使各种不同热源的比例关系。对集中热水系统远距离的少量供热点可采用局部加热方式；对不同场所可采用不同的热源形式。热水供应系统储水温度宜控制在55~60℃。应合理确定热水用水量定额、耗水量、耗热量、供水水温、水质等热水系统的基本设计参数。热水供应管网宜采用同程回水的给水方式。2雨水的利用雨水的利用是将雨水收集起来，经过一定的设施和药剂处理后，得到符合某种水质指标的水再利用过程，处理后的雨水可以用于厕所冲洗、城市绿化、景观用水以及其他适应中水水质标准的用水，减少用水量，减轻污水处理费用。

型号	重量 ( 千克 )	门类型	外尺寸 ( H
DPC-50	28	单门/手动	50
DPC-120	65	双门/手动	110
DPC-150	80	1300*525*480	6个抽屉
DPC-180	102	1500*525*480	8个大抽屉
DPC-280	120	单门/手动	152
DPC-320	140	1800*700*500	9个大抽屉

[内蒙古通辽库伦旗光盘柜质保6年](#)