

# 光纤入户盒 FTTH光缆配线盒 FTTX光缆终端分纤盒

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 光纤入户盒 FTTH光缆配线盒<br>FTTX光缆终端分纤盒 |
| 公司名称 | 宁波市宇晨通信科技有限公司                  |
| 价格   | 25.00/件                        |
| 规格参数 | 品牌:宇晨<br>型号:12芯<br>产地:慈溪市      |
| 公司地址 | 慈溪市观城工业区                       |
| 联系电话 | 0574-63622262 13857458939      |

## 产品详情

光纤入户盒 FTTH光缆配线盒 FTTX光缆终端分纤盒

供应32芯SMC光纤配线箱楼道分纤箱基本介绍

供应32芯SMC光纤配线箱楼道分纤箱性能特点

供应32芯SMC光纤配线箱楼道分纤箱技术参数

主要技术性能指标：

工作温度：-5 C~+40 C(室内型)、 -40 C ~+60 C (室外型)

相对湿度： 85%(+30 C时) (室内型)、 85%(+30 C时) (室外型)

大气压力：70~106kPa

光纤连接损耗： 0.5dB

插入损耗： 0.2dB

回波损耗 50dB

标称工作波长，1310nm，1550nm

机架高压防护接地装置与光缆中金属加强芯及金属护套相连，地线的截面积应大于6mm<sup>2</sup>。

耐电压水平:接地装置与箱体及机架之间的耐电压不小于3000V (DC)，1min不击穿、无飞弧