

FTTH二槽位光分路器箱|1分16分光分纤箱|江苏电信款光缆分纤箱

产品名称	FTTH二槽位光分路器箱 1分16分光分纤箱 江苏电信款光缆分纤箱
公司名称	宁波市宇晨通信科技有限公司
价格	25.00/件
规格参数	品牌:宇晨 型号:16芯 产地:慈溪市
公司地址	慈溪市观城工业区
联系电话	0574-63622262 13857458939

产品详情

FTTH二槽位光分路器箱|1分16分光分纤箱|江苏电信款光缆分纤箱

概述

光缆分纤箱适合于光纤接入网中的铠装光缆与入户皮线光缆交接点使用。箱体采用壁挂或抱杆安装方式，适用于室内和室外两种场景使用；通过SC型光纤适配器及快速连接器对外线铠装光缆与入户皮线光缆之间进行连接与调度。

性能指标

工作温度：-40 ~+70 ；

储存温度：-40 ~+70 ；

工作湿度： 90%（+30 时）；

大气压力：62Kpa ~ 106Kpa ；

绝缘电阻：接地装置与箱体金工件之间的绝缘电阻不小于 $2 \times 10^4 M / 500V(DC)$ ；

耐电压：接地装置与箱体金工件之间的耐电压不小于3000V（DC）/1min；

插入损耗：IL 0.3dB（PC型）；IL 0.3dB（APC型）；

回波损耗：RL 40dB（PC型）；RL 50dB（UPC型）；RL 60dB（APC型）；

互换性：0.2dB。

功能说明

箱体采用

阻燃工程塑料，具有良好的密封性能和耐候性能，适合户内外壁挂、抱杆安装使用，防护等级达IP55级；

皮线光缆固定位，保证皮线光缆固定后拉脱力不小于20N；

有专门的快速连接器过路孔，皮线光缆端接快速连接器可在箱体外进行，端接快速连接器操作方便；

可靠的铠装光缆引入、固定、开剥保护及接地装置，
固定4根户外铠装光缆，相当于集成了2进2出的光缆接头盒；

多功能熔接保护座，可满足48芯熔接保护套管安放；

翻板结构设计，充分合理利用箱体空间，全程保证光纤足够的弯曲半径，
方便用户预留合适的冗余光纤及合理走纤路由；

采用相同的箱体，通过配置的调整，从而满足不同的功能要求。

箱子尺寸：220*140*55mm，外盒尺寸：24*15.5*6cm，产品重量：0.48KG

FTTH光纤分纤盒|FTTH分光分纤箱|光缆分纤箱|分路箱|分纤箱|光缆分线盒|FTTH
BOX光纤分纤箱|FTTH光缆分纤箱|FTTX光缆分纤盒(optical fiber distribution
box,简称ODB)中华人民共和国通信行业标准光缆分纤箱YD/T 778-2006《光缆分纤箱》Q/CT 2354-2011《
光缆分纤箱技术要求》适用于光缆与光通信设备的配线连接,通过配线箱内的适配器,用光跳线引出光信号
,实现光配线功能。适用于光缆和配线尾纤的保护性连接,也适用于光纤接入网中的光纤终端点采用分光分

纤箱,适用于多种使用场景:室内、室外、挂墙、挂杆、新老楼盘,FTTH光纤入户网。FTTH光分路器箱|FTTH光缆分纤箱规格:(1分4、1分8、1比16、1:32、1X64分光分纤箱) FTTH光纤分纤箱|FTTX光缆分线箱规格:(6芯、12芯、16芯、24芯、32芯、48芯、72芯、96芯、144芯光纤分线箱)