

合肥田径场塑胶跑道 合肥乘林

产品名称	合肥田径场塑胶跑道 合肥乘林
公司名称	合肥乘林体育设施有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河区五里庙装饰世界G区二栋108号
联系电话	13855166311

产品详情

塑胶跑道胶粘剂制造过程中，影响胶粘剂质量的素：

反应温度：反应温度是重要的工艺参数。温度的高低直接影响产品的质量，进而影响塑胶制品的性能。在高温下合成，粘度明显增加，严重时，田径场塑胶跑道，可达半固化状态。根据塑胶制品的要求及应用的实际情况，将胶粘剂的粘度控制在 $2.3 \sim 2.6 \text{Pa}\cdot\text{s}$ 范围内为宜。这一粘度的产品可使塑胶制品具有良好的机械性能及弹性。生产实践表明，反应温度控制在 80°C 时，制得胶粘剂的粘度为 $2.4 \text{Pa}\cdot\text{s}$ 。

塑胶跑道使用时须注意事项

- 1、严禁在田径场抽烟，其它火种留在塑胶跑道地面上，并隔离热源。
- 2、避免剧烈的机械冲击与摩擦，严禁用刀、钉、玻璃、沙石等尖锐器械刻画、磨擦割刺塑胶跑道地面。
- 3、请保持塑胶跑道场地卫生，严禁乱吐口香糖、吐痰、乱丢垃圾、及饮用有色饮料。
- 4.严禁携带和腐蚀性物品入内，避免接触有机溶剂、化学药品及机械油污污染。
- 5.定期冲刷塑胶跑道，油污可用10%氨水或洗涤剂擦洗并清扫干净。请爱护塑胶场地，不要用手掀或脚踢塑胶场地地面，久之会造成塑胶地面的损毁。

合理维护可以延长塑胶跑道的使用年限

建造合格的塑胶跑道，必须有可靠的基础和有效耐用的面层。如果说面层的铺设仅是基础上覆盖面层材

料的二次加工的话，实质上，塑胶跑道的尺寸、标高、坡度这三大因素的确定，取决于基础施工的成败、优劣。因此，在一定程度上讲，基础施工是塑胶跑道施工的关键和重点。近年来，在塑胶跑道施工的监理过程中，强化了对基础施工的质量控制，取得了满意的成效。现就塑胶跑道基础施工中的质量监控，浅谈实践中的一点体会。

合肥田径场塑胶跑道-合肥乘林由合肥乘林体育设施有限公司提供。合肥乘林体育设施有限公司位于合肥市包河区五里庙装饰世界G区二栋108号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前合肥乘林在其它中享有良好的声誉。合肥乘林取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。合肥乘林全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。