

# 三雨泵阀 DL32 50 2机械密封 济南机械密封

产品名称	三雨泵阀 DL32 50 2机械密封 济南机械密封
公司名称	天津市三雨泵阀贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区密云路华北五金机电城
联系电话	13752090536

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市三雨泵阀有限公司

### 【三雨泵阀向您推荐明星产品--机械密封】

介绍：

HU21型机械密封，主要面对各种管道泵、污水泵、清水泵、潜水泵等工况下很恶劣的介质，其安装尺寸短，平衡系数高，可代替多种轻型机械密封：克兰502、2100，博格曼MG1，国产109，BIA、FBD等机械密封，其传动依靠橡胶带动卡片，拨叉传动，有效避免了橡胶波纹管的失效及老化速度。适用范围：被密封介质：油、水、等一般腐蚀性液体。密封腔压力：0.6Mpa密封腔温度：-40 ~120 线速度：15 m/s

### 【三雨泵阀向您推荐明星产品--机械密封】

介绍：

优点

1、密封可靠在长周期的运行中，密封状态很稳定，泄漏量很小，按粗略统计，其泄漏量一般仅为软填料密封的1/100；2、使用寿命长在油、水类介质中一般可达1~2年或更长时间，在化工介质中通常也能达半

年以上；3、摩擦功率消耗小机械密封的摩擦功率仅为软填料密封的10%~50%；4、轴或轴套基本上不受磨损；5、维修周期长端面磨损后可自动补偿，一般情况下，毋需经常性的维修；

### 【三雨泵阀向您推荐明星产品--机械密封】

介绍：

真空器件的密封有两种情况，DL32-60-2机械密封，一种是密封件把充满液态介质的某一容器与外部真空空间分割开。在这种情况下，密封件的主要作用是防止液态介质漏入真空空间。另一种情况是密封件把真空内腔与外腔分割开，它的作用是保持要求的真空度。这种情况比较复杂，济南机械密封，因为周围气体介质即使稍微漏入真空腔内，DL32-40机械密封，也会使其真空度降低。如果漏入了腐蚀性气体，真空设备就可能损坏。在很多情况下，DL32-50-2机械密封，真空度和真空空间的洁净，对真空条件下进行的各种工艺过程的质量有决定性的影响。真空器件所使用的机械密封在结构上并无特殊之处。对于上述的1种情况，通常是采用气密性好的金属波纹管型单端面机械密封。第二种情况则要用双端面机械密封，若使用单端面密封，势必存在密封端面不能获得润滑的问题。一般人们都很难分清机械密封件和液压密封件，往往都以为是同一物件。

三雨泵阀(图)-DL32-50-2机械密封-济南机械密封由天津市三雨泵阀有限公司提供。天津市三雨泵阀有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。三雨泵阀——您可信赖的朋友，公司地址：天津市南开区密云路华北五金机电城，联系人：刘立雨。