

# 液压式双缸热熔釜 (YD700)

产品名称	液压式双缸热熔釜 (YD700)
公司名称	广州立元交通设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:YD700
公司地址	广州市番禺区南村镇坑头村南园大道1巷11号之一（一楼）
联系电话	13602854768

## 产品详情

型号 YD700

&lt;!- .at\_2{font-size: 12pt; font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: "times new roman"; mso-hansi-font-family: "times new roman"} .at\_5{font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: "times new roman"; mso-hansi-font-family: "times new roman"} .at\_3{font-size: 12pt} .at\_4{mso-spacerun: yes} .at\_1{mso-bidi-font-weight: normal} .at\_0{margin: 0cm 0cm 0pt} --&gt;

### 液压式双缸热熔釜yd700型

#### 性能描述

该设备是热熔道路标线施工专用机械。采用液压传动无级变速强力大扭矩，具有熔料效率高、正反向搅拌、拌料均匀、操作简单、维护方便的特点。特别设计的加热系统，采用高效四环火炉具，节能省时。

#### 技术参数

引擎：15hp手启动水冷柴油发动机

液压控制系统：集成换向阀，无极变速，双缸可分别正、反方向搅拌

液压马达：bm型

液压油箱：容积60升

温度显示：指示釜缸内涂料温度0-300 （涂料加热温度<220 ）

釜缸容量：350kg × 2

结构：该设备采用角钢焊接框架,坚固耐用,不容易变形,外包不锈钢板,美观精巧,耐腐蚀性能好

通风系统：釜上设有4个可拆卸烟囱，排烟畅通，燃烧良好

加热系统：采用进口高效炉具，节能省时

尺寸：1900mm × 1450mm × 1600mm

重量：750kg