

德鸿供应 柳州富达空气压缩机LU110-8A

产品名称	德鸿供应 柳州富达空气压缩机LU110-8A
公司名称	惠州市德鸿空气压缩机有限公司
价格	.00/台
规格参数	压缩介质:空气 工作原理:直联式 润滑方式:机油润滑空压机
公司地址	中国广东惠州市惠城区博美堂大厦 7 0 7 单元
联系电话	86 0752 3222910/4007161610 18927331802

产品详情

压缩介质	空气	工作原理	直联式
润滑方式	机油润滑空压机	品牌	富达
用途	油田用压缩机、天然气加气站用、凿岩机用、风动工具、车辆制动用、门窗启闭用、纺织机械用、轮胎充气用、塑料机械用压缩机、矿用压缩机、船用压缩机、医用压缩机、喷砂、喷漆用	型号	LU110-8A
功率	110 (Kw)	冷却方式	风冷式
传动方式	联轴器传动	产品类型	全新
型式	固定式压缩机	排气量大小	微型
排气压力	0.8 (MPa)	外形尺寸 (长*宽*高)	196*1100*1798 (mm)
性能	低噪音、可变频、防爆	噪音	78 (dB)

lu30-90g系列螺杆式空气压缩机是阿特拉斯集团全球畅销机型之一，在集团欧洲工厂同步生产。为了满足亚洲特别是中国市场日益增长的需要，集团于2010年在柳州工厂引进了这款久经考验的欧洲原版直连机型，除了保持欧洲机型固有的技术先进、质量稳定、性能卓越、运行可靠、操作维护简便、节能、静音等特点外基础上,针对亚洲市场在冷却系统、防尘系统、操作系统及机组的可靠性等方面进行了增强，以便适应亚洲特别是中国各种复杂的工况条件，更能满足客户的需求。选择理由：成熟；先进；节能；环保；最佳性价比。

一、全自动电脑控制来自集团欧洲总部研制开发的电脑控制系统es5000系列控制器是新一代lcd液晶面板智能控制器，中、英文界面选择，大字符显示。与以往的控制器相比，es5000智能控制器在可靠性、节能方面更具优势，更有利于保障整机的正常运行，实现无人值守。使压缩机的可靠性和安全性达到了一个全新的水平。它除了对压缩机正常运行控制、调节（包括自动加载卸荷、停机和重新启动压缩机等

)和显示工作状态(包括的压力、油温、运行时间、加载、卸载、停机及停机故障等)外,还能连续、正确地监控压缩机工作状态,对异常情况能自动报警和故障自动判断、显示,以及时提供零部件(如过滤器、油等)更换的维修保养信息。此外,还可根据用户需求对各种参数进行设置。如卸载压力、加载压力、一星期中每天的自动开机、停机时间等。当用户暂停用气时,控制系统能自动监测并自动停机以达到节能效果;当再次用气时,压缩机能自动启动,真正实现了自动化运行。为满足用户的各种需要,可选控制功能还可根据每天对压力的不同要求设置不同的工作压力;对多台运行的压缩机实行集中控制,轮换使用等功能。清晰lcd的中英文显示功能

全能的空压机控制功能多种信号的输出功能全方位的保护功能高精度的自动调节功能参数设定及记忆追索功能主要功能描述:多种方式的控制方式:就地控制;远程控制;联锁控制(最多可达6台机器);计算机上位控制(需要配专门的操作软件)可实现1~6台多机联控,实现来电自动重起、空压机按时起/停。多信号输出方式:开关量(ac220v, 2a)状态输出:运行、故障、远程允许;模拟量信号(4~20ma)输出压力、温度数值;modbus rtu协议,rs-485接口。全方位的保护:高温停机保护;过载保护;相序保护;压力保护等。友好的提醒功能:保养提示;维护提示;

最大限度的节能:“智能停机”功能,根据实际用气量,自动计算、自动控制,再根据每小时允许的启动次数选择最佳停机时间,从而获行机器的节能运行,当达到机器设定的额定压力后,压缩机卸载运行。通过缩短卸载运行的时间并停机节能,同时保证:不超过每小时的最多启动次数;需用气时机器立即重新启动。附加功能:变频器控制;冷干机控制。二.最佳的系统配置: