

8262水性磨光油,纸品上光,铁三角质量

产品名称	8262水性磨光油,纸品上光,铁三角质量
公司名称	江门市新会区司前镇白庙新华涂料厂
价格	.00/个
规格参数	类别:热塑性 产商/产地:江门 含量 :30-46 (%)
公司地址	中国 广东 江门市 新会区司前镇白庙工业区
联系电话	86 0750 6577657

产品详情

类别	热塑性	产商/产地	江门
含量	30-46 (%)	粘度	40-60 (S)

水性磨光油8262

一、用途

本产品是一种无毒、无污染、高光泽.耐磨性好,柔软性良好的环保产品。在纸板流水线上经过高温后能保证印刷表面油墨不退色，没有明显的划伤，并具有良好疏水性和较高的耐磨性。适用于胶印、凹印、柔印印刷品脱机或联机上光。可用于彩印纸、白卡纸、铜板纸等印刷品上光。

二、技术指标

1.组份：水性丙烯酸树脂及相关助剂

2.外观：乳白色液体

3.粘度：40-60秒（4#杯，25度）

4.固含量：（46 ± 2）%

三、特点

1.透明度高，光泽度好。

2.具有良好的耐磨性。

3.具有良好的柔弹性。

4.流平性好、膜面平滑。

四、包装规格：60kg/桶 125kg/桶

保质期：六个月（置密闭阴凉处，最佳储存温度是10-35 ）。。

注意事项：

1.磨光机的温度及速度要调整适当，以求获得最佳光泽和脱板效果，上光后的纸一般要求竖立摆放20-30分钟，才上磨光机压光，磨光机先预热至90 -100 左右，压力控制在150-200公斤每平方公分左右。

2.必须尽量保持辊筒及光油外干动态，停机前应洗净辊筒以防干结。