

Z3.426H管夹滑动支座 海润安装公司 开封管夹滑动支座

产品名称	Z3.426H管夹滑动支座 海润安装公司 开封管夹滑动支座
公司名称	沧州海润管道装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	沧州市盐山县开发区
联系电话	15373317315 15373317315

产品详情

管夹滑动支座应用范围 Z3.426管夹滑动支座来图定做

滑动支座系列位移设计都是指偏装尺寸。设计位移按轴向位移分四档（50mm、100mm、200mm、400mm

）；按径向位移设计分两档（100mm、200mm）。

管夹安装程序1装配在焊接板上。装配前为更好地确定夹的方向，Z3.273H管夹滑动支座，建议先在固定处做好标记。首先先焊上焊接底板，嵌上管夹体的下半部分，然后放上需固定的管子，再放上另一半管夹体和盖板，用螺钉拧紧。切忌直接焊接已装好管夹的底板。

滑动支座的系列产品按介质温度分为I、II、III型。

I型适用于 $t \leq 350$ 。应选的相应材料为碳素结构钢。

II型适用于 $350 < t \leq 425$ 。应选的相应材料为碳素钢和低合金钢。

III型适用于 $425 < t \leq 566$ 。应选的相应材料为合金耐热钢或不锈钢。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：沧州海润管道装备有限公司

管夹滑动支座报价，海润Z3.168管夹滑动支座

厂家为您详细提供管夹滑动支座详细信息，540 管夹滑动支座Z3适用材质，Z3.426H管夹滑动支座，欢迎您来我公司莅临考察

管夹滑动支座是海润公司主打产品之一，他主要作用是缓冲管道压力，减少震动，Z3.325管夹滑动支座厂家，可以满足您的应力要求，安装前应验收运到现场的支吊架管部的质量和数量，并应将高温高压管道支吊架零部件按管道系统分别集中放置，开封管夹滑动支座，并防止与其它管道系统的部件混杂，对高温高压管道的支吊架管部应逐件检查材质是否合格

管夹滑动支座执行标准有哪些？弹簧支吊架管夹滑动支座Z3零售，

海润为您提供管道滑动支座规格型号，管道滑动支座价格，我公司始终坚持以诚信经营为理念，以热情周到服务为导向，Z3.406S管夹滑动支座，追求生产，专一经营，专心服务。我们专心，专一，为的就是得到客户的满意认可，公司经过几年的发展，精心培养锻炼出了一支热情、积极向上的生产和服务团队。

管夹滑动支座工期短 弹簧支吊架 Z3管夹滑动支座

滑动支座的系列产品按介质温度分为I、 、 型。

I型适用于 $t \leq 350$ 。应选的相应材料为碳素结构钢。

型适用于 $350 < t \leq 425$ 。应选的相应材料为碳素钢和低合金钢。

型适用于 $425 < t \leq 566$ 。应选的相应材料为合金耐热钢或不锈钢。

滑动支座优点：

- 1、摩擦系数低：干滑摩擦系数在0.1以下；
- 2、自润滑性好：摩擦副间无需注油或润滑剂，减少维护工作量；
- 3、适应性强：无论在有油无油、有水无水、有粉尘嵌入或泥沙混杂的情况下，均能以很低的摩擦系数工作，性能；
- 4、耐磨损：在正常情况下，使用寿命长达25年以上。

Z3.426H管夹滑动支座-海润安装公司-开封管夹滑动支座由沧州海润管道装备有限公司提供。沧州海润管道装备有限公司为客户提供“管道设备,管件系列产品,工厂化配置,支吊架”等业务，公司拥有“海润”等品牌，专注于管道辅助材料等行业。，在河北省沧州市盐山县开发区的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：李贵秀。同时本公司还是从事镀锌管夹生产厂家，保冷管夹，四大管道用管夹的厂家，欢迎来电咨询。

