

高楼擦窗机厂家 武汉安赛伏机械 擦窗机

产品名称	高楼擦窗机厂家 武汉安赛伏机械 擦窗机
公司名称	武汉安赛伏机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市江岸区二七街解放大道2159号航天星都汉口东部购物公园C1栋4层03室
联系电话	13307159001 13307159001

产品详情

擦窗机安全操作使用注意事项 一、施工前注意事项 业主应对擦窗机操作使用人员委托单位进行培训，并有市劳动局颁发的安全操作许可证，不能让没有经过特别培训的人员进入擦窗机进行作业，应让全体操作人员充分了解擦窗机的使用要求及主要特点。

做好安全措施，防止带入吊篮中携带物发生坠落。 二、设备使用前注意事项 在设备使用前，应先估计此次工程的使用时间，若工程期长，则在工程开始前恰当的时候对擦窗机进行中期检查。

操作人员要配备安全绳索，系好安全带，并正确着装，严禁穿硬底鞋、塑料鞋及其他易滑鞋。

操作人员的工作服要穿得不使肌肤外露，并要穿戴清洁而干燥的衣服，手套和胶底鞋。

擦窗机使用前要严格按检查项目进行检查。

若采用具有腐蚀性的清洗材料时，则须对设备及操作人员配备特殊的防护用品。

在遇雷雨、雾和阵风风速大于10.8m/s（相当于6级风）等恶劣气候时，擦窗机哪种好，禁止使用擦窗机。

擦窗机的主体结构，不得任意改造和变、擦窗机的检查、修理和保养，只有由具有专门相关技术的人员来完成。 三、擦窗机操作时的注意事项

擦窗机吊篮载荷不得超过规定的载重量，且载荷在吊篮平台内尽可能均匀分布。

擦窗机操作至少应有二名操作人员在吊篮，一名操作人员在屋顶，互相配合下进行安全操作。

吊篮上、下运行时，高层建筑擦窗机，施工作业要停止。

擦窗机只于外墙的清洗及维护，不得作物料运输工具或其他用途使用。

吊篮工作平台内不准使用高凳、脚手架和梯子等。操作人员应严格注意各动作限位开关的信号。

擦窗机操作使用间隙，操作人员不得离开操作岗位。

擦窗机是高层建筑物外墙立面和采光屋面清洗、维护作业的常设设备。需根据建筑物的高度、立面及楼顶结构、承载、设备行走的有效空间，设计不同型式的擦窗机。既要考虑到安全、经济、实用，又要考虑到安装的擦窗机能与建筑物协调一致，不影响建筑物的美观。所以擦窗机的选型与建筑设计及施工等密切相关。擦窗机是室外高空载人设备，因此对擦窗机的安全性和可靠性要求非常高。

普通标准型轨道式擦窗机其轨道系统在设计 and 安装时应注意以下几点：

考虑擦窗机各部分重量，轨道自重、配重，运行引起的侧向力及风荷载引起的作用力；

轨道基座的设计应符合建筑模数且便于土建施工，留出混凝土浇注和振捣空间（如浇注孔），当女儿墙较高时应参照擦窗机尺寸和性能适当改变轨道基座；

轨道的支撑点不宜过密，间距不小于1.5m，擦窗机，支撑点之间考虑为荷载时将轨道简化为简支梁，其轨道的挠度变形不大过其跨度的1/500；

轨道锚固件和连接附件的设计强度应能承受双倍的额定荷载，预埋件的锚固应符合建筑设计要求，轨道、连接附件；考虑温度变化引起轨道的热胀冷缩对轨道连接点和屋面装置所产生的影响，每根轨道段的长度不大于9m，伸缩缝间隙不大于3mm，圆弧转弯段轨道不宜设置伸缩缝，两条轨道伸缩缝的位置错开2000mm以上。在温差大的地区尽量选用小截面的型材做轨道，以减小温度应力对轨道连接点和屋面装置产生的影响；

轨道端头应焊接限位挡板，挡板厚度不小于8mm，宽度不小于轨道宽度，高楼擦窗机厂家，达到限位装置的要求，一般不低于100mm；

当轨道在基座外接头时应采用坡口焊接，在轨道底部应搭焊一块长度不小于200mm、宽度不小于轨道宽加20mm、厚度不小于12mm的镀锌钢板。

高楼擦窗机厂家-武汉安赛伏机械-擦窗机由武汉安赛伏机械设备有限公司提供。武汉安赛伏机械设备有限公司为客户提供“擦窗机”等业务，公司拥有“安赛伏”等品牌，专注于清洗、清理设备等行业。，在武汉市江岸区二七街航天星都汉口东部购物公园C1栋4层03室的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：吴总。同时本公司还是从事高处作业吊篮，高处作业吊篮租赁，高空作业吊篮的厂家，欢迎来电咨询。