

JK132水基粘合剂（水溶胶），铁三角质量保证

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | JK132水基粘合剂（水溶胶），铁三角质量保证 |
| 公司名称 | 江门市新会区司前镇白庙新华涂料厂 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 型号:JK132 品牌:乐星牌 粘合材料类型:其他材质 |
| 公司地址 | 中国 广东 江门市 新会区司前镇白庙工业区 |
| 联系电话 | 86 0750 6577657 |

产品详情

| | | | |
|--------|-------|-----|-------|
| 型号 | JK132 | 品牌 | 乐星牌 |
| 粘合材料类型 | 其他材质 | 保质期 | 6（个月） |

jk132聚醋酸乙烯乳液共聚物（水溶胶）

jk132水基胶是经我厂科学聚合配方及先进的生产工艺，由醋酸乙烯、二丁脂、丙烯酸等十多种原料组成，技术处于国内领先水平，具有高强的粘接力，优良的耐水、耐热、耐潮，无毒、无可燃性，易水稀释，胶膜坚韧而富有弹性、成膜性强、干燥快，该产品在温室下干燥，粘合面柔软，抗冲击，耐老化性能优良。

用途：jk132水基胶适合用于pvc、铝箔、纤维织物、牛皮纸等与玻璃纤维粘合，玻璃纤维板材、卷材的粘合。粘接速度快，无溶剂。

技术指标：

| | |
|-------|----------|
| 型号 | jk132水溶液 |
| 聚合物类型 | 共聚物 |
| 外观 | 白色液体 |
| ph值 | 4-6 |

| | |
|-------------|-----------|
| 粘度值 (cps) | 1500 3000 |
| 固含量 (%) | 50 ± 2 |
| 灰分% | 1 |

包装：胶桶：1100kg/桶150kg/桶

贮存：须储存于6 以上干燥、阴凉的地方，存储期半年。

注意事项：1、不要和其他粘合剂混合使用；

剂的容器必须盖紧，以防粘合剂表面干化及受污染；

3、建议“先进·先用”循环使用。