

xps阻燃挤塑板 挤塑板 华能保温材料厂家

产品名称	xps阻燃挤塑板 挤塑板 华能保温材料厂家
公司名称	山东华能保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	临沂市解放路西段工业三路西侧华能工业园
联系电话	15753903111 15753903111

产品详情

通过什么方法提高挤塑板的强度

山东挤塑板就是一家生产挤塑板的厂家！但是挤塑板在制作完成后放的时间长了会产生挤塑板的强度下降，我们该怎么来让挤塑板的强度提高呢？

抗压高强度的聚挤塑板，挤塑板，其特征在于采用通用聚(GPPS)、高抗冲聚(HIPS)、发泡剂、成核剂、色母粒、阻燃剂按重量配比为原料，通过一号塑料挤出机加热，改性挤塑板，使聚材料熔融和混合，形成聚合物熔体，经过二号塑料挤出机和静态混合器或热交换器的混合与降温冷却，使冷却了的凝胶通过模具进入压力降低或减小的区域，形成泡沫结构，经过整平机整平定型、冷却风扇风冷却、去边定长切割，即可制得抗压高强度聚挤塑板。

山东挤塑板告诉我们怎么解决办法，那批发商在购买后挤塑板后不用再怕挤塑板的强度了，和挤塑板厂家们在以后制作生产中就不会出现强度不够的问题了！

XPS挤塑板的适用性

- 1) xps挤塑板 用作高寒地区混凝土保温控制是可行且有效的。
- 2) XPS挤塑板在试验区内保温，可在类似地区大体积混凝土保温中推广应用。
- 3) 保温板在铺设过程中，板间缝应及时而全部密封，不得遗漏，安装前应检查板体是否

有破口或裂纹，否则不能直接使用。

4) 对于高寒地区，XPS挤塑板封装应尽可能在封冻前进行，以免混凝土内部温度完全散失，致使混凝土内部温度接近于外界气温。对薄板混凝土，因其结构尺寸小，同外界接触面大，散热快，尤其如此。

5) XPS挤塑板对薄板混凝土的保温效果如何，挤塑板报价，应做进一步跟踪试验，可得相应结果。

挤塑板对密度的要求您清楚吗？要了解挤塑板的密度，也要知道挤塑板的阻燃等级是几级的，xps阻燃挤塑板，而且每个公司的产品不一样，密度也不一样，差别也很大。

现在的建筑装修材料燃烧性能等级分为三级：B1级：难燃性建筑材料；B2级：可燃性建筑材料；B3级：性建筑材料。

B3级挤塑板性建筑材料，密度在25kg-28kg每立方左右，密度可以做到标准30kg-35kg以上，但是成本会增加。如果想做B1、B2阻燃的板子呢，密度就会比较大，都在30kg以上，原料选择也是上好的原料。

xps阻燃挤塑板-挤塑板-华能保温材料厂家(查看)由山东华能保温材料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东华能保温材料有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为保温、隔热材料具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!