

天津水性环氧地坪 事通地坪工程 水性环氧地坪施工公司

产品名称	天津水性环氧地坪 事通地坪工程 水性环氧地坪施工公司
公司名称	天津事通地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市武清区杨村泉州北路18号B座220-35（集中办公区）
联系电话	18322521678

产品详情

天津环氧地坪施工注意事项

天津环氧地坪施工

天津环氧地坪施工的解决办法：冬季低温环境下，涂料固化速度变慢，状态变粘稠，施工难度加大，涂料本身质量下降。但尽管冬季环氧地坪漆施工难度大，质量难保证，但如果工程确实需要再冬季或低温环境下施工，则可参考如下的办法。1、隔开低温时段。环氧地坪漆施工时，尽量隔开低温时段，上午10点后再开始施工，下午3点停止施工，减少低温的影响。2、增加室温。冬季施工建议在室内进行，室内温度较高增加室内温度，把温度提高到5度以上，这样也可以在冬季施工。北方很多厂房有供暖气，可在施工前和施工中开放暖气供应。3、添加溶剂。可适量添加挥发速率较快的溶剂，这样可以解决地坪漆在低温下黏度大，水性环氧地坪施工厂家，缺乏流平性的问题。4、涂料加热。可将地坪涂料储存在温暖的环境中或用热水、蒸气加热涂料(可能造成涂料质量的下降)。当温热涂料时，除非采用特别的涂料加热设备，其温度不要超过38℃。涂料闪点低于38℃时，加热温度不得超过其闪点注意不要让蒸汽或热水进入涂料内。

同时我们还应该对天津环氧地坪施工注意事项做如下分析:雾气时不宜施工。如果施工场地不是密封空间，遇到雾气或霜雪等气候，不能施工。如果地坪表面蒙有水汽，也不宜进行施工。延长施工间隔。冬季低温环境下，地坪漆固化时间变长，所以施工工序之间的时间间隔需要延长，必须测定涂膜确实实干后再施工下一层，水性环氧地坪施工公司，否则

容易出现渗色、涂膜脱层等涂膜问题。

环氧地坪漆施工注意事项

环氧地坪漆施工注意事项

环氧地坪漆是现在人们生活中经常会使用到的，而在施工中也有着很多是需要我们注意的，那么环氧地坪漆施工需要注意什么呢？首先要我们根据施工场地进行正确的涂料选择，了解相关的环氧地坪漆施工工艺，确保施工能够顺利完成；其次需要我们注意对施工地面进行详细的处理，确保地面光滑和平整；后则是需要我们对材料供应商进行对比选择，确保自己的施工成本更低。

无溶剂环氧地坪漆优点

环氧地坪漆是非常环保的材料，水性环氧地坪施工，环氧地坪漆的使用也是非常关键的，而环氧地坪漆也有着很多的优点，无溶剂环氧地坪漆与基层的粘接强度更好，同时也不易开裂，另外环氧地坪漆整体无缝，更加的容易清洁，环氧地坪漆防尘性能好，有着很好的防滑性能，没有溶剂，天津水性环氧地坪，施工毒性非常小，有着很好的环保性能，环氧地坪漆还有着更好的强度，使用时间更加长久。

无溶剂环氧地坪漆厂家

环氧地坪漆是现在人们非常喜欢的环保材料，并且环氧地坪漆厂家也是有着非常多的，那么无溶剂环氧地坪漆哪家比较好呢？是非常好的选择，本公司环氧地坪漆品种齐全、环保性能好，本公司有着的环氧地坪漆选择以及施工指导，确保了人们能够轻松的完成施工，本公司有着完善的售后服务，保证了使用施工过程更加的放心。

天津水性环氧地坪-事通地坪工程-水性环氧地坪施工公司由天津事通地坪工程有限公司提供。天津事通地坪工程有限公司实力不俗，信誉可靠，在天津 天津市 的工地施工材料等行业积累了大批忠诚的客户。事通地坪带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！同时本公司还是从事环氧树脂地坪施工厂家，环氧树脂地坪漆，天津环氧树脂地坪的厂家，欢迎来电咨询。