

便携里氏硬度计 里氏硬度计 天津联创光谱仪可信赖

产品名称	便携里氏硬度计 里氏硬度计 天津联创光谱仪可信赖
公司名称	天津市联创蔚莱科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市河西区怒江道8号310室
联系电话	18602228772

产品详情

天津市联创蔚莱科技发展有限公司设有理化试验仪器展示体验中心，光谱仪、试验机、长度测量、硬度计、布氏硬度计、洛氏硬度计、金相制样设备等国内外近多种仪器样机供用户体验，便携里氏硬度计，期待客户朋友莅临参观考察。

硬度计的适用场合：

洛氏硬度计：用于铸铁等工件的洛氏硬度值测量；

维氏硬度计：用于较薄工件的维氏硬度值测量；

布氏硬度计：用于硬度较高的工件布氏硬度值测量；

邵氏硬度计：用于橡胶类产品邵氏硬度值测量；

天津市联创蔚莱科技发展有限公司，主要产品有光谱仪、长度测量仪、金相设备、硬度计等。通过创新的合作共赢模式，里氏硬度计批发，汇聚了国内外理化仪器的生产企业。

详细信息：一、主要技术参数：

硬度分辨率：0.1HRN(T)

外形尺寸：500 x 250 x 220毫米

重量：约75千克

二、主要配件：

大平试台1个；小试台一个；V型试台一个；金刚石圆锥压头一只；1/16”钢球压头一只；微型打印机一个；标准表面洛氏硬度块4块；

天津市联创蔚莱科技发展有限公司主要产品有硬度计、布氏硬度计、洛氏硬度计、里氏硬度计、显微硬度计、金相抛光机、金相镶嵌机、直读光谱仪等，公司设有理化试验仪器展示体验中心，欢迎广大客户朋友来电咨询。

电动表面洛氏硬度计HSRD-45可用来测定钢材、合金钢、硬质合金及金属表面处理后——如渗碳、氮化、电镀层的表面洛氏硬度值，是机械、冶金及计量部门所需的硬度测量仪器。HSRD-45表面洛氏硬度计是新一代表面洛氏硬度计，由于本硬度计采用示值指示表盘 - 自动对零表，里氏硬度计，无磨擦主轴及自动加卸荷结构，所以在测量的过程中，无人为误差产生，提高了示值精度表盘直接读数。

便携里氏硬度计-里氏硬度计-天津联创光谱仪可信赖(查看)由天津市联创蔚莱科技发展有限公司提供。天津市联创蔚莱科技发展有限公司实力不俗，信誉可靠，在天津 天津市 的光谱仪、光度计等行业积累了大批忠诚的客户。天津联创蔚莱带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！