

搪玻璃碟片冷凝器厂 辽宁搪玻璃碟片冷凝器 璟宏化工服务

产品名称	搪玻璃碟片冷凝器厂 辽宁搪玻璃碟片冷凝器 璟宏化工服务
公司名称	山东璟宏化工设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市张店区
联系电话	18678101321 18678101321

产品详情

搪玻璃碟片式冷凝器是热交换器的一种，一般由管层、壳层组成。通过冷却介质用来降低物料的温度。

搪玻璃碟片式冷凝器性能特点: 1、搪玻璃碟片式冷凝器分P1型及PO.

5型两种型号。伶凝面积P0.5型，每片为0.5m²，设备外径为700mmo

P1型，每片冷凝为1m²，设备处径为960mm。定型规格为1.5-15m²系列，可根据所需冷凝量来选择。

新型搪玻璃碟片式冷凝器上要使用到一种垫圈，那么在选择这个垫圈的时候如何确定它的材料呢，材料要怎么进行选择，下面就让无锡市晓星化工搪瓷有限公司告诉大家。

1、选择垫圈材料主要是其耐用温度大于操作温度"且耐介质腐蚀。

2、不允许石棉纤维混入的介质（如航空）不易采用石棉橡胶板；苯对耐油橡胶石棉板中的有溶解作用，故苯这类介质不宜采用这种垫圈材料；PN 2.5MPa，£ 200 的苯介质，易采用复合波齿垫或缠绕垫。

搪玻璃设备的使用

在使用中注意：

1) 严防任何金属硬物掉进容器，碰伤搪玻璃。

2) 尽量避免冷罐时加热料，热罐时加冷料。由于突然改变温度，辽宁搪玻璃碟片冷凝器，形成内应力，影响使用寿命。

3) 操作运转在使用夹套设备时，应徐徐进行加压、升温，一般先通入0.1MPa（表压）压力蒸汽，保持15分钟后，再缓缓升压、升温（升压速度以每10分钟升0.1MPa压力为宜），在到罐的操作压力为止，不管加热或冷却应在允许温度范围内进行，我公司设备使用温度0~200℃，温差热冲击120℃，搪玻璃碟片冷凝器多少钱，冷冲击110℃。超过上述使用温度范围，订货合同中注明，另行设计制造。

4) 出料：出料时，如出料阀，出料管堵塞，一律用非金属工具轻轻捅开，不得碰敲。

5) 在使用中严防夹套内进入酸液，以防止搪玻璃层金属吸氢反应，引起搪玻璃层磷爆。

6) 清洗：清洗罐内部时，不能使用金属器具，搪玻璃碟片冷凝器厂家，而且对粘结在罐内面上的物料必须清洗及时、。

4、搪玻璃设备的保管

保管要妥善，应置于库内，如置于室外时，搪玻璃碟片冷凝器厂，应有防雨措施，严防雨淋，尤其寒冷地区，在冬季前必须清除罐内、夹套内、管内的积水、避免因结冰膨胀，引起玻璃面损坏，在保管内，应防止硬物磨擦、冲击、碰撞。

搪玻璃碟片冷凝器厂-辽宁搪玻璃碟片冷凝器-璟宏化工服务由山东璟宏化工设备有限公司提供。山东璟宏化工设备有限公司位于山东省淄博市张店区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前璟宏在反应器中享有良好的声誉。璟宏取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。璟宏全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。