

合肥金属粘合剂 合肥华星

产品名称	合肥金属粘合剂 合肥华星
公司名称	合肥市包河区华星装饰材料厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河区常青街道
联系电话	13966657544

产品详情

瓷砖粘合剂特点：

1、粘贴层薄

如果使用的是传统的水泥砂浆作为粘合剂，那么粘贴层大概是15-30毫米，而如果使用的是瓷砖粘合剂进行粘贴，粘贴层的厚度仅仅只有2-4毫米。相对来说，粘贴层薄了很多，自然在成本上就节省了不少。

2、性能优异

瓷砖粘合剂的粘贴强度非常高，而且有着非常好的耐水、抗老化以及耐候性，所以很多卫生间、厨房的墙、地面的瓷砖铺贴都会使用瓷砖粘合剂，即便是冰库等地方也可以使用，其优异的性能也就决定了它广泛的用途。

阻聚剂inhibitor：能抑制化学反应，且能延长胶粘剂贮存期或适用期的物质。隔离纸release?er：胶膜、胶带的保护用纸。在使用前很容易从胶膜或胶带上揭去。表面处理surface?preparation：为使被粘物适于胶接而对其表面进行化学或物理处理。脱酯degrease：清除被粘物表面的油污等，金属粘合剂，如用酸碱、有机1溶剂等进行处理。打磨abrading：用砂纸、钢丝刷或其它工具对被粘物表面进行处理的过程。

淀粉粘合剂是水、生淀粉、熟浆糊、苛1性钠、硼砂和甲醛的混合物，大概比例是：水80%；淀粉20%（其中生淀粉?占85%，熟淀粉占15%）；苛1性钠（淀粉总量的）2.4-2.8%；硼砂（淀粉总量的）2.7-3.2%，约10摩尔；甲醛微量。美国一些纸箱厂使用的淀粉大多是玉米淀粉。有的是未经处理的纯玉米粉，有的则经过了化学处理，特别是经过处理的淀粉具有良好的稳定粘性和极1好的含水性能。有些淀粉呈

粉状，有些为粒状。颗粒只是粉末围成的松块，用于下糊糟中调配整批糊。

合肥金属粘合剂-合肥华星(推荐商家)由合肥市包河区华星装饰材料厂提供。合肥市包河区华星装饰材料厂实力不俗，信誉可靠，在安徽合肥的室内涂料等行业积累了大批忠诚的客户。合肥华星带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！同时本公司还是从事合肥粉刷石膏，安徽粉刷石膏，粉刷石膏的厂家，欢迎来电咨询。