

武汉消声器厂家 宏森环保

产品名称	武汉消声器厂家 宏森环保
公司名称	武汉市宏森环保技术工程有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市江岸区后湖街淌湖二村201号
联系电话	13995547449

产品详情

消声器设备在全频率范围内都有很好的消音效果

消声器设备具有消音频带宽、使用范围广、消音量大、耐高温高压、不怕水汽及油雾等优点。是建立在中国声学家马大猷的小孔喷注消音理论的基础上研制成功，也是中国型结构排气消声器，消声器厂家，各工矿企业、电厂、化工一般都选择使用。

消声器在热电厂和化工企业应用很广泛，放空消声器在结构上比较紧凑，消声筒采用不锈钢制造不易腐蚀，消声量大、耗钢率低，具有体积小，重量轻，强度高，安装方便等优点。消声器单独固定，能满足管道热位移的要求，同时，还能吸收排气管的垂直和水平热位移，保证排气管道热态工作的安全性是一种的控制排气放空噪声的消声设备，消声器的安装不影响安全阀排量和安全阀的起跳，能够进行声学上的定量计算，确保安全有效。

蒸汽消声器怎么样工作的呢？

蒸汽消声器是依据“小孔喷注”理论结合阻抗扩容吸声的消声原理而作业的。由于锅炉蒸汽排放一般流速快，气流噪声高。

因而需先以通孔扩流，通过屡次通孔后的蒸汽在抗性扩张室得到降流，气流再经小孔喷出，喷出后其各倍频带的声功率已下降，而声压级的频率被推高到20000Hz以上规模，其噪声尽管得到了大部分的削弱，但部分频率的二次噪音还需要进一步消声，因而，我们在扩张室外加了装阻性吸声棉结构。

蒸汽消声器是依据体所发出的剩下噪声的频谱特性所设计的，用来吸收剩下噪声非常有效。许多用户反映，当他们按要求安装蒸汽消声器后，消声量可达30-42分贝，是消声除噪的好帮手。

消声器的选用依据

消声器的选用应根据防火、防潮、防腐、洁净度要求，安装的空间位置，噪声源频谱特性，系统自然声衰减，系统气流再生噪声，房间允许噪声级，允许压力损失，设备价格等诸多因素综合考虑并根据实际情况有所偏重。一般的情况是：

的消音量越大，压力损失及价格越大；消音量相同时，如果压力损失越小，所占空间就越大。

武汉消声器厂家-宏森环保(推荐商家)由武汉市宏森环保技术工程有限责任公司提供。行路致远，砥砺前行。武汉市宏森环保技术工程有限责任公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为噪声控制设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!