

长期大量供应工业级优质双氧水含量27.5% 可做出口包装

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 长期大量供应工业级优质双氧水含量27.5% 可做出口包装 |
| 公司名称 | 青岛润泽化工有限公司 |
| 价格 | 750.00/吨 |
| 规格参数 | 型号:27.5% 等级:工业级 产地/厂商:山东 |
| 公司地址 | 青岛市李沧区重庆中路663号南起11户 |
| 联系电话 | 86 0532 89981117 13706348678 |

产品详情

| | | | |
|-------|-------|--------|--------------|
| 型号 | 27.5% | 等级 | 工业级 |
| 产地/厂商 | 山东 | 规格 | 优级品(%) |
| 含量 | 27.5% | 执行质量标准 | GB 1616—2003 |
| 包装规格 | 罐装 | CAS | 7722-84-1 |

我公司专业操作各个含量的双氧水出口业务，可以提供25、30、35、250、1200公斤等包装，提供出口用的危包证以及通关单手续，国内各大港口均可交货。接单后5-15天内保证将货物运送到青岛港指定场站。

咨询电话：15153298258王胶才

e-mail:wang2009happy@126.com

qq:475322802

过氧化氢（双氧水）分子式： H_2O_2 比重：1.2质量标准：gb1616-2003un：2014外观：无色透明液体包装：25kg/30kg/200l聚乙烯桶、1000lidc桶、不锈钢槽。用途：是重要的氧化剂、漂白剂、消毒剂和脱氧剂。主要用于棉织物及其它织物漂白；纸浆的漂白及脱墨；有机和无机过氧化物的制造；有机合成和分子合成；在环境保护方面，重点用于有毒废水的处理，能处理多种无机的和有机的有毒物质，其中处理最多和最有效的是硫化物、氧化物和酚类化合物。保存期：12个月 H_2O_2 含量不低于标准浓度危险特性：双氧水属5.1类氧化剂，有强氧化性，虽本身不可燃，但分解时产生的氧气能强烈的助燃，与易燃物、有机物接触后会起爆炸，撞击、摩擦和震动时有燃烧爆炸的危险。浓度大于40%的双氧水有腐蚀性。灭火方法及灭火剂：消防人员必须穿戴全身防火防毒服，尽可能将容器从火场移至空旷处，喷水冷却火场容器，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置产生声音，必须马上撤离。灭火剂：大量水。运输和贮存注意事项：运输和贮存应防止日光直射或受热，应贮存于阴凉、清洁、通风的仓库内，远离火种热源，仓内温度不宜超过40摄氏度。保持容器密封，容器桶口向上，不能倒置和跌落，应与易

燃或可燃物、还原剂、碱类、金属粉末等分开存放，避免与纸片、木屑等接触。搬运时应轻装轻卸，防止包装及容器损坏，发现包装破损渗漏应及时清理更换，用水冲洗渗漏液。储存处应有充足的水源和消防装置，并应使用防火防爆电子设备和装置。

| 指标名称 | 27.5% | | | 35% | | | 50% | | |
|------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 优等品 | 一等品 | 合格品 | 优等品 | 一等品 | 合格品 | 优等品 | 一等品 | 合格品 |
| | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| 双氧水 (m/m) % | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.04 | 0.06 | 0.12 |
| 游离酸 (以h2so4计) (m/m)% | 0.08 | 0.10 | 0.18 | 0.08 | 0.10 | 0.18 | 0.08 | 0.12 | 0.20 |
| 不挥发物% | 97.0 | 97.0 | 97.0 | 97.0 | 97.0 | 97.0 | 97.0 | 97.0 | 97.0 |

中国国家标准：gb1616—2003

特别说明：工厂双氧水现年产20万吨，现对边远地区实行特价销售，欢迎来电来人洽谈。诚招广西，福建，海南，东北，西北等沿海及边远地区省级代理商，价格优惠。