

厂价提供27.5%工业级双氧水可做出口带危包证及有关手续

产品名称	厂价提供27.5%工业级双氧水可做出口带危包证及有关手续
公司名称	青岛润泽化工有限公司
价格	800.00/吨
规格参数	型号:27.5% 等级:工业级 产地/厂商:山东
公司地址	青岛市李沧区重庆中路663号南起11户
联系电话	86 0532 89981117 13706348678

产品详情

型号	27.5%	等级	工业级
产地/厂商	山东	规格	合格品(%)
含量	27.5%	执行质量标准	GB 1616-2003
包装规格	灌装或桶装	CAS	7722-84-01

我公司专业操作各个含量的双氧水出口业务，可以提供25、30、35、250、1200公斤等包装，提供出口用的危包证以及通关单手续，国内各大港口均可交货。接单后5-15天内保证将货物运送到青岛港指定场站。

咨询电话：15153298258王胶才

e-mail:wang2009happy@126.com

qq:475322802

过氧化氢（双氧水）分子式： H_2O_2 比重：1.2质量标准：gb1616-2003un：2014外观：无色透明液体包装：25kg/30kg/200l聚乙烯桶、1000lidc桶、不锈钢槽。用途：是重要的氧化剂、漂白剂、消毒剂和脱氧剂。主要用于棉织物及其它织物漂白；纸浆的漂白及脱墨；有机和无机过氧化物的制造；有机合成和分子合成；在环境保护方面，重点用于有毒废水的处理，能处理多种无机的和有机的有毒物质，其中处理最多和最有效的是硫化物、氧化物和酚类化合物。保存期：12个月 H_2O_2 含量不低于标准浓度危险特性：双氧水属5.1类氧化剂，有强氧化性，虽本身不可燃，但分解时产生的氧气能强烈的助燃，与易燃物、有机物接触后会起爆炸，撞击、摩擦和震动时有燃烧爆炸的危险。浓度大于40%的双氧水有腐蚀性。灭火方法及灭火剂：消防人员必须穿戴全身防火防毒服，尽可能将容器从火场移至空旷处，喷水冷却火场容器，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置产生声音，必须马上撤离。灭火剂：大量水。运输和贮存注意事项：运输和贮存应防止日光直射或受热，应贮存于阴凉、清洁、通风的仓库内，远离火种热源，仓内温度不宜超过40摄氏度。保持容器密封，容器桶口向上，不能倒置和跌落，应与易

燃或可燃物、还原剂、碱类、金属粉末等分开存放，避免与纸片、木屑等接触。搬运时应轻装轻卸，防止包装及容器损坏，发现包装破损渗漏应及时清理更换，用水冲洗渗漏液。储存处应有充足的水源和消防装置，并应使用防火防爆电子设备和装置。

指标名称	27.5%			35%			50%		
	优等品	一等品	合格品	优等品	一等品	合格品	优等品	一等品	合格品
	27.5	27.5	27.5	35.0	35.0	35.0	50.0	50.0	50.0
双氧水 (m/m) %	0.04	0.05	0.08	0.04	0.05	0.08	0.04	0.06	0.12
游离酸 (以h2so4计) (m/m)%	0.08	0.10	0.18	0.08	0.10	0.18	0.08	0.12	0.20
不挥发物%	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0

中国国家标准：gb1616—2003

特别说明：工厂双氧水现年产20万吨，现对边远地区实行特价销售，欢迎来电来人洽谈。诚招广西，福建，海南，东北，西北等沿海及边远地区省级代理商，价格优惠。