

厂价提供27.5%双氧水可做出口带危包证等有关手续

产品名称	厂价提供27.5%双氧水可做出口带危包证等有关手续
公司名称	青岛润泽化工有限公司
价格	800.00/吨
规格参数	规格型号:27.5% 生产厂家/产地:山东 CAS:772-84-1
公司地址	青岛市李沧区重庆中路663号南起11户
联系电话	86 0532 89981117 13706348678

产品详情

规格型号	27.5%	生产厂家/产地	山东
CAS	772-84-1	类别	氧化物

我公司专业操作各个含量的双氧水出口业务，可以提供25、30、35、250、1200公斤等包装，提供出口用的危包证以及通关单手续，国内各大港口均可交货。接单后5-15天内保证将货物运送到青岛港指定场站。

咨询电话：15153298258

过氧化氢（双氧水）分子式： H_2O_2 比重：1.2质量标准：gb

1616-2003un：2014外观：无色透明液体包装：25kg/30kg/200l聚乙烯桶、1000l idc桶、不锈钢槽。用途：是重要的氧化剂、漂白剂、消毒剂和脱氧剂。主要用于棉织物及其它织物漂白；纸浆的漂白及脱墨；有机和无机过氧化物的制造；有机合成和高分子合成；在环境保护方面，重点用于有毒废水的处理，能处理多种无机的和有机的有毒物质，其中处理最多和最有效的是硫化物、氧化物和酚类化合物。保存期：12个月 H_2O_2 含量不低于标准浓度危险特性：双氧水属5.1类氧化剂，有强氧化性，虽本身不可燃，但分解时产生的氧气能强烈的助燃，与易燃物、有机物接触后会起爆炸，撞击、摩擦和震动时有燃烧爆炸的危险。浓度大于40%的双氧水有腐蚀性。灭火方法及灭火剂：消防人员必须穿戴全身防火防毒服，尽可能将容器从火场移至空旷处，喷水冷却火场容器，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置产生声音，必须马上撤离。灭火剂：大量水。运输和贮存注意事项:运输和贮存应防止日光直射或受热，应贮存于阴凉、清洁、通风的仓库内，远离火种热源，仓内温度不宜超过40摄氏度。保持容器密封，容器桶口向上，不能倒置和跌落，应与易燃或可燃物、还原剂、碱类、金属粉末等分开存放，避免与纸片、木屑等接触。搬运时应轻装轻卸，防止包装及容器损坏，发现包装破损渗漏应及时清理更换，用水冲洗渗漏液。储存处应有充足的水源和消防装置，并应使用防火防爆电子设备和装置。

中国国家标准：gb 1616—2003

指标名称	27.5%			35%				5
	优等品	一等品	合格品	优等品	一等品	合格品	优等品	—
双氧水 (m/m) %	27.5	27.5	27.5	35.0	35.0	35.0	50.0	5
游离酸 (以h ₂ so ₄ 计) (m/m)%	0.04	0.05	0.08	0.04	0.05	0.08	0.04	0
不挥发物 %	0.08	0.10	0.18	0.08	0.10	0.18	0.08	0
稳定度 %	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0	9

特别说明：工厂双氧水现年产20万吨，现对边远地区实行特价销售，欢迎来电来人洽谈。诚招广西，福建，海南，东北，西北等沿海及边远地区省级代理商，价格优惠。