

预制羽毛球场地面 红枚体育球场地面工程 预制羽毛球场地面工程

产品名称	预制羽毛球场地面 红枚体育球场地面工程 预制羽毛球场地面工程
公司名称	株洲红枚体育器材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖南省株洲市芦淞区枫溪大道燎原村
联系电话	15307411218 15307411218

产品详情

环氧地坪漆、无溶剂型环氧地坪漆、株洲环氧地坪

上世纪中后期开始欧美出现了许多洁净车间地坪，它采用整体聚合物面层，称为"环氧地坪漆"(epoxy flooring)，主要成分为环氧树脂和固化剂。环氧地坪漆可分为溶剂型和无溶剂型2种，溶剂型环氧地坪涂料在生产、施工和固化过程中会排放一定量的挥发性有机物(VOC)，预制羽毛球场地面工程，但成本比较低;而无溶剂环氧地坪涂料符合环保理念

性能

环氧地坪漆具有耐强酸碱、耐磨、耐压、耐冲击、防霉、防水、防尘、止滑以及防静电、电磁波等特性，颜色亮丽多样，清洁容易。广泛用于电子厂、机械制造厂、五金厂、制药厂、汽车厂、医院、航空、航天、实验室、办公室、超级市场、造纸厂、化工厂、塑料加工厂、纺织厂、造烟厂、糖果厂、酿酒厂、饮料厂、肉联加工厂、停车场等表面涂装。

环氧地坪到底选择何种?表示，预制羽毛球场地面施工，各有所长不可偏废。溶剂型环氧地坪漆即普通型环氧树脂地坪漆，适用于要求耐磨、耐腐蚀、耐油污、耐重压、表面光洁、容易清洗的场所，如停车场、汽车制造、机械制造、造纸、卷烟、化工、纺织、家具等行业生产车间的高标准地面。

无溶剂环氧地坪涂料作为一种洁净度很高的地面装饰材料，表面平整光洁，可以满足较高洁净度要求，多用于自流平的施工中，广泛使用在药品、食品、电子、精密仪器、汽车制造等对地面有极高要求的行业。

施工条件

- 一、混凝土强度必须 C25.含350kg/m³以上的普通硅酸盐。。 水泥及水灰比<0.45;
- 二、找平层必须是细石混凝土及其厚度不可少于50mm。

由于耐磨材料施工与水泥地坪浇筑几乎是同时进行，为保证耐磨层施工质量和施工进度，混浇筑应作好配合；

模板设置应平整坚固，模板以6米为宜，并涂脱模油，用水平仪随时检测模板标高，对偏差处应及时调整；

混凝土强度不低于C25，且尽可能小的水灰比；

使用插入式振捣棒和平板式振捣器作业，振捣后使用水平仪检测模板水平情况，对偏差部位进行调整；

使用较重的钢制长辊(钢辊应宽于模板)多次反复压，并保持钢模洁净，使地坪平整，无法使用钢辊作业部位，应用刮尺整平；

对泌水严重部位，应用橡胶管去泌水；

卸模要等耐磨面层完成第二天进行，第三天由建筑方切伸缩缝；

在乙方施工期内，不安排交叉施工，并应负责对方已施工好的地坪进行保护与养护，甲方应提供水电。

株洲红枚体育有限公司位于湖南省株洲市芦淞区枫溪大道211省道，320、1815国道相邻，交通十分便利。

公司主营:硅pu球场、环氧地坪、塑胶跑道、球场围网、人造草皮、PVC地板、篮球架、乒乓球台、儿童组合滑梯、灯柱、株洲硅pu、旗杆、网球柱、体育器材、健身器材、乒乓球台、幼儿娱乐设施等。

适用范围：

适用于无重载的工业厂房，如电子，电器，预制羽毛球场地面，食品，药品，纺织，预制羽毛球场地面

铺设，制衣，等车间仓库，还可用于有净化要求的无尘墙面，天花板的涂饰。

产品特性：

- 2 外观平整亮丽，色彩多样
- 2 无接缝，防尘防水，便于清洁，易维护
- 2 附着力强，柔韧性好，耐冲击
- 2 施工快捷，价格低廉，翻新简便

施工工艺：

- 1、素地处理：依地面情况做好修补，打磨，除尘。
- 2、环氧底漆：采用渗透性及附着力特强的底漆滚涂一道，表面均匀不发白以增加地面强度和附着力。
- 3、环氧中涂：依实际需要施工一至二道，要求达到平整无缝，无痕迹为准。
- 4、环氧面漆：环氧面漆或防滑面漆滚涂一至二道，完工后整体表面光亮洁净，颜色一至。

施工完成：

养护期间地坪不可沾水，24小时后方可上人，72小时后方可重压。（以25度为准，低温天气开放时间需延长。）

预制羽毛球场地面-红枚体育球场地面工程-预制羽毛球场地面工程由株洲红枚体育器材有限公司提供。株洲红枚体育器材有限公司实力不俗，信誉可靠，在湖南 株洲 的游艺设施等行业积累了大批忠诚的客户。红枚体育带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！