

住宅水泥烟风道 贵存 住宅水泥烟风道安装

| | |
|------|----------------------|
| 产品名称 | 住宅水泥烟风道 贵存 住宅水泥烟风道安装 |
| 公司名称 | 北京贵存通风管业有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 北京市房山区周口店镇大韩继村东临14号 |
| 联系电话 | 13911807946 |

产品详情

通风管道内的杂质如何清理

(1)当运送含凝结水或含湿量较大的气体时，其水平管道宜设有坡度，并在低点处接排水管。装置时风道底部不宜呈现纵向接缝，对底部有接缝处应中止密封处置。

(2)对运送、气体的钢板风道，在风道衔接法兰处应装置跨接线，住宅水泥烟风道多少钱，并与静电接地网衔接。

(3)当水平风道高度在4m以上时，装置人员应系安全带。脚手架或移动式支架上的跳板应固定好，跳板宽度应契合安全规范，在脚手架上的装置人员宜携东西袋，避免东西或电钻等物掉落伤人。

(4)双吊杆支架在风道就位后，应保证横担平直，吊杆不改动，双吊杆受力均匀。住宅水泥烟风道

通风道的安装应该注意什么？

通风道是启闭件靠介质流动和力量自行开启或关闭，以防止介质倒流的阀门。通风道属于自动阀类，住宅水泥烟风道安装，通风道主要用于介质单向流动的管道上，只允许介质向一个方向流动，住宅水泥烟

风道生产厂家，直通式以防止发生事故。

通风道按结构划分，可分为升降式通风道、旋启式通风道和蝶式通风道三种。升降式通风道可分为立式通风道和卧式通风道两种。旋启式通风道分为单瓣式通风道、双瓣式通风道和多瓣式通风道三种。蝶式通风道为通风道、以上几种通风道在连接形式上可分为螺纹连接通风道、法兰连接通风道和焊接通风道三种。

通风道的安装应注意以下事项：在管线中不要使通风道承受重量，大型的通风道应独立支撑，使之不受管系产生的压力的影响。

安装时注意介质流动的方向应与阀体所票箭头方向一致。

升降式垂直瓣通风道应安装在垂直管道上。

升降式水平瓣通风道应安装在水平管道上。

通风道主要性能参数：

公称压力或压力级：PN1.0-16.0MPa、ANSI CLASS150-900、JIS
10-20K，公称通径或口径：DN15~900、NPS 1/4~36，连接方式：法兰、对焊、螺纹、承插焊等，适用温度：-196 ~540 ，阀体材料：WCB、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、CF8(304)、CF3(304L)、CF8M(316)、CF3M(316L)、Ti。选用不同的材质，通风道可分别适用于水蒸汽、醋酸、油品、氧化性介质、尿素等多种介质。住宅水泥烟风道

想要了解更多，赶快拨打图片上的电话吧！！！！

水泥通风道

1.节省系统成本，：风管系统集风管、风阀、散流器、保温材料于一身，系统设计相对传统送风系统简单，耗材少节省系统成本。此外，得益于其极轻的重量（约为传统金属风管系统重量的1/40）和简易的清洁方式，住宅水泥烟风道，系统的运行维护费用只有传统金属管道送风系统的75%。

2.符合消防规范，：风管系统都是采用磷系阻燃纤维制成，阻燃纤维获得国家防火建材监督检验中心阻燃1级认证（GB20286-2006，阻燃1级为目前纤维阻燃等级的级别），其氧指数更是达38.3，优于技术指标32，续燃时间和阻燃时间均为0秒，优于5秒的技术指标，具有优良的防火性能。另外，其水洗尺寸变化率，断裂、撕破、顶破强力及耐磨性能等物理特性都经过纤维检测机构测试。

3.大面积送风，节能降耗：整个杰尼斯布袋风管系统就是一个统一、均称的送风、布风系统，区别于传统金属风管系统通过散流器分布冷热风的方式，不仅送风更加均匀舒适，而且送风面积更大，送风效率更高，显著降低耗电量，符合节能降耗的经济发展要求。

住宅水泥烟风道-贵存-住宅水泥烟风道安装由北京贵存通风管业有限公司提供。北京贵存通风管业有限公司是一家从事“水泥通风道”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“北京贵存通风”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使贵存通风管业在其它中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司还是从事北京水泥通风道厂家，河北水泥通风道供应商，天津水泥通风道规格的厂家，欢迎来电咨询。