

# 我公司专业供应大量再生海绵胶水，品质保证，，售后保证

产品名称	我公司专业供应大量再生海绵胶水，品质保证，，售后保证
公司名称	上海绿奥聚氨酯有限公司
价格	17000.00/吨
规格参数	型号:上海绿奥再生海绵用 品牌:上海绿奥 粘合材料类型:橡胶类、纤维类、石材类、木材类
公司地址	上海市宝山区市一东路138号-1
联系电话	021-56869605 13816504459

## 产品详情

型号	上海绿奥 再生海绵用	品牌	上海绿奥
粘合材料类型	橡胶类、纤维类、石材类、木材类	有效物质	_____ ( % )
剪切强度	_____ ( MPa )	规格尺寸	_____ ( mm )
保质期	6-12 ( 个月 )	执行标准	企业标准
CAS	_____		

## 使用方法

将粘合剂与碎海绵按1 10—15的比例计量好，在一定时间内正反搅拌条件下，均匀喷（注）入粘合剂，充分搅拌均匀后再向正在混合的碎海绵上喷入粘合剂量10~15%的清洁水，再继续搅拌3~5分钟后放入模箱内摊铺整平、加压，在蒸汽加热的条件下一般定型10~20分钟后出箱；常温固化成型夏季一般1~2小时，冬季一般3~4小时左右成型脱模即可；使用时可根据制品密度的大小和搅拌器混合效果的好坏，可适当添加二氯甲烷等溶剂来调节黏合剂的黏度，以使混合效果和黏合剂的效能达到最佳。制品出箱2天后进行切割加工。

## 注意事项

产品需保存在阴暗、干燥的环境中，使用后需立即将桶盖盖严，切勿漏气及进水、醇、胺等活性化合物，产品在未开封情况下保质期六个月。