

天津机封 三雨泵阀 SLO80 220B机封

产品名称	天津机封 三雨泵阀 SLO80 220B机封
公司名称	天津市三雨泵阀贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区密云路华北五金机电城
联系电话	13752090536

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市三雨泵阀有限公司

【三雨泵阀向您推荐明星产品--机械密封】

介绍：

从选用、运行和维护角度，有四个重点问题。即结构型式的选择；密封元件材料的选用；密封腔的润滑、冲洗和冷却的正常运行；正确的安装。

机械密封，确切地说，旋转机械端面密封是一种靠弹性元件对静、动环端面摩擦副的预紧和介质压力与弹性元件压力的压紧达到密封的轴向密封装置。

构成机械密封的主要元件有：端面摩擦副(静环1和动环2)，弹性元件(弹簧4)，辅助密封件(O形环8、9)，传动件(传动销3、传动螺钉6、7)，防转件(防转销10)和固紧件(弹簧5和压盖11)。

【三雨泵阀向您推荐明星产品--机械密封】

介绍：

检查动静环座是否存在影响密封的缺陷。如动静环座与动静环密封圈配合表面是否存在缺陷。

检查机械密封补偿弹簧是否损坏及变形，SLO80-220(I)B机封，倔强系数是否变化。

检查密封轴套是否存在毛刺、沟痕等缺陷。

清扫检查所有密封胶圈是否存在裂纹、气孔等缺陷，SLO80-220B机封，测量胶圈直径是否在公差范围内。

具有泵送机构的机械密封还要检查螺旋泵的螺旋线是否存在裂纹、断线等缺陷。

【三雨泵阀向您推荐明星产品--机械密封】

介绍：

机械密封泄漏量比填料密封小得多，一般为0.01~3mL/h。

机械密封是一种旋转轴密封，或称旋转机械端面密封，于1885年在英国作为出现，天津机封，直到1900年才开始应用。1920年用于冷冻装置，在此以前作为轴承密封，此时机械密封的使用参数很低。直到1930年开始用于内燃机离心泵。1939~1945年，SLO80-220A机封，由于石油化工的发展和材料方面出现石墨、陶瓷、硬质合金，加工技术中表面粗糙度提高，使用参数有了提高，机械密封在美国得到普及和推广，并应用到石油和化学工业中，出现了平衡型密封。前苏联在50年代中期将机械密封用到炼油厂的离心油泵中，在我国兰州炼油厂建设中，离心油泵中就带有机械密封。我国60年代初自制了机械密封并推广应用，其他炼油厂也逐个推广使用并作了改进。60年代中期，在引进的铂重整装置中几乎都采用机械密封，这对炼油行业机械密封技术的发展有了很大的帮助。随着我国石油化学工业的发展，各厂矿、有关校、所都对机械密封进行了深入研究，我国已有了自己的机械密封系列，制造厂达近百家之多。但机械密封在结构、材料和辅助措施等方面还在不断地发展和更新。

天津机封-三雨泵阀-SLO80-220B机封由天津市三雨泵阀有限公司提供。“机械密封,机封,轴封,机械密封件,密封件”就选天津市三雨泵阀有限公司，公司位于：天津市南开区密云路华北五金机电城，多年来，三雨泵阀坚持为客户提供好的服务，联系人：刘立雨。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。三雨泵阀期待成为您的长期合作伙伴！