

林迪保温板 雄安保温材料/屋顶防火隔离带 雄安容东隔离带

产品名称	林迪保温板 雄安保温材料/屋顶防火隔离带 雄安容东隔离带
公司名称	河北林迪建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市固安县
联系电话	15810651283

产品详情

EPS线条对别墅的重要性

没有用到EPS线条的房子，不能做出复杂的造型，所以外装就略逊几筹。

EPS装饰线条是一种新型的外墙装饰线及构件，北京昌平隔离带，更适用于安装在外墙EPS、XPS保温的墙体上，既能体现欧式古典、高雅的装饰风格，EPS线条是越来越多的人青睐的对象，不受温度变化影响，耐寒，耐热;不受潮湿气候及酸雨的影响。EPS装饰线条能防火又不会发出有毒物质，是环保的装饰建材产品。EPS装饰线条采用电脑数控切割，制作快捷，品种型号多，如线条、罗马柱、窗套、斗拱等，可以安装在窗的四边，门边，檐角和墙身;使建筑物的外立面更加美观，更为建筑设计师们带来崭新的、别样的创意。

传统线条主要有三种：

1、石膏线条

2、现场混凝土现浇线条

3、grc线条，我公司将结合传统线条与EPS线条优点有效结合，扬长避短，雄安保温材料/屋顶防火隔离带，产出的EPS装饰线条。

EPS线条施工工艺——具体施工方案如下

1、基层清理

清理掉混凝土墙面上残留的浮灰等杂物，剔除墙面接槎处劈裂的混凝土块、夹杂物、空鼓等，并重新进行修补；窗台挑檐用水泥砂浆找坡，外墙各种洞口填塞密实，确保整个墙面的平整度在4mm内，阴阳角方正、上下通顺。

2、配制砂浆

施工使用的砂浆分为黏结砂浆及面层聚合物抗裂砂浆，拌制的黏结砂浆质量比为水：砂浆=1：5，边加水边搅拌，搅拌必须充分、均匀，砂浆调制完毕后，须静置5分钟，使用前再次进行搅拌。

3、在待安装EPS构件的部位弹出定位线(中线或边线)，接着根据图纸，切割好EPS构件大小。

4、EPS粘贴

聚EPS构件粘结剂使用粘结砂浆，采用薄层满粘法进行粘贴，用力挤压EPS构件使砂浆从周边溢出，粘接缝宽不大于3mm。粘接缝应随粘随勾，灰缝饱满，并保持EPS构件表面的整洁。

GRC构件的主要性能

、GRC构件采用特种低碱水泥与特种玻璃纤维复合材料经过多种工序精制而成，其具有高强度、抗老化、质量轻、成型多样化、施工简单、耐火、耐候化、耐酸碱等优点。与混凝土同等性能及寿命，使其成为欧陆式建筑及景观等工程的新宠。在造型应用上，因其的性能从普通的石膏装饰材料、玻璃钢等造型材料中脱颖而出。

、其主要的物理力学性能、强度模量 $1.8 \sim 2.8 \times 10^4 \text{m}^2$ ，抗冲强度 $15 \sim 25 \text{kg/m}^2$ ，抗压强度 4.7kg/m^2 。

、GRC构件模具采用玻璃钢制作经过精雕细琢、抛光打磨而成，使其生产的构件表面光滑，符合设计图纸要求。

、在生产过程中，经过表面保护处理，内部分布防震、防裂玻璃纤维网布均匀应力预埋钢筋和沙浆高压喷制而成、浸泡保养、等工序而成。

、其构件在出厂前、经过严格的质量层层把关，不放过任何一件不合格产品出厂。构件的缺口不大于4cm；构件的几何尺寸不超过标准尺寸 $\pm 5 \text{mm}$ 为合格；每块构件不得有横向贯通构件底面的暗裂。

EPS线条损坏该如何修补

EPS线条对建筑应用的突出贡献在于其优异的保温隔热性能，在建筑上的大量使用能有效地降低采暖能耗，并减少二氧化碳的排放。适用场所：住宅、别墅、酒店、铺面、商场、会所及旧城改造、旧楼翻新等。

EPS线条以高强度阻燃型聚为基体，雄安保温材料/无机防火隔离带，耐碱玻璃纤维网格布作为中间层，外层由无机抗老化聚合物乳液复合成型。产品自重轻，耐冲击。强度高，耐水性能优良，韧性好。下面跟着来了解下EPS线条坏损处补久措施：

- a、使用锋利的工具刀，割除损坏处的保温叠合层，露出一块略大于实际损坏处EPS线条面积的洁净的基层墙面，用工具沿破损部位敲掉一块面砖，直至露出原有抹面胶浆。
- b、小心剔除残留的聚板，并将基层墙面上原有的粘结胶浆清除干净。
- c、预切一块EPS线条聚板，并打磨其边缘部分，使其能紧密嵌入被切除的破损部位。
- d、在这块聚板的背面全部涂上粘结胶浆，但不得在其四周EPS线条侧面涂抹粘结胶浆。然后将其塞入破损处，粘在基层墙面上。
- e、用粘胶纸带盖住周边未损害的饰面层，以防止其在施工时受损。
- f、切一块网布，其福州EPS装饰构件大小应能覆盖整个补丁区域，并与原有的钢丝网至少重叠80mm。
- g、将聚板表面涂上粘结胶浆，埋入准备好的标准网布。

eps线条使用价值：

- 1、 施工中依据配板图裁切聚板，减少浪费;
- 2、 对工人进行交底，使EPS线条熟悉节点部位做法，雄安保温材料屋面防火隔离带做法，合理利用边角料;
- 3、 控制好砂浆的拌制量，特别在施工停歇前应计算好砂浆的用量，防止砂浆超时而无法使用，造成浪费。
- 4、 通过样板层的施工，准确掌握每个部位网格布的规格、尺寸，做到EPS装饰线条定型加工，使用。

林迪保温板-雄安保温材料/屋顶防火隔离带-

雄安容东隔离带由河北林迪建材有限公司提供。河北林迪建材有限公司是北京 丰台区,保温、隔热材料的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在林迪保温

板领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创林迪保温板更加美好的未来。