

角铁法兰风管 安庆角铁法兰风管 芜湖鑫森风管

产品名称	角铁法兰风管 安庆角铁法兰风管 芜湖鑫森风管
公司名称	芜湖市鑫森通风管道制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市鸠江区清水创业园保丰路鑫森通风管道制造有限公司
联系电话	18130369382 18130369382

产品详情

矩形风管角钢法兰连接。风管板厚小于或等于1.2mm且风管长边尺寸小于等于2000mm的风管，与角钢法兰连接宜采用翻边铆接。风管的翻边应紧贴法兰，翻边宽度均匀且不应小于6mm，咬缝及四角处应无开裂与孔洞。铆接应牢固，无脱铆和漏铆。铆钉间距100~120mm，且数量不少于4个。风管板厚大于1.2mm的风管，与角钢法兰连接可采用焊接或翻边间断焊。风管与法兰应紧贴，风管端面不得凸出法兰接口平面，角铁法兰风管报价，间断焊的焊缝长度宜在30~50mm，角铁法兰风管生产厂家，间距不应大于50mm。

电动风量调节阀结构特征 (1) 该风量调节阀在叶片宽度全统一为四种规格，安庆角铁法兰风管，叶片状为菱形双叶片，叶片间采用软搭接，因此密闭性能良好。(3) 风量调节阀阀体构架用2毫米镀锌板冷轧成型后，以二氧化碳气体保护焊接或由普通Q235板加工焊接而成；叶片用1毫米镀锌板冷轧为瓦楞形，两片合成点焊插方轴，或2毫米G235钢板冷压成形，单片冲孔插方轴或焊圆轴。(4) 该调节阀分手动、电动，角铁法兰风管厂，按所用材料分：铁板、镀锌板、铝合金板、不锈钢板四种，阀体结构及规格尺寸相同。

螺旋风管是一种由金属带材轧辊制成的具有螺旋缝的薄管材。它是圆形的，没有焊接。常用于送风和新风气流输送，取代过去的白铁管(即手工缝铁管)。是一种通风管、全功能、圆管不需要手工锤，但螺旋风管的安装过程明显减少管与管之间的连接点，因此泄漏的螺旋风管的连接部分是减少到程度。一般螺旋气管长度为3-6M，一般方形气管长度仅为1-1.

5m;两个螺旋风管之间的连接只需要一个接头，而矩形风管之间的连接通常需要一个完全独立的双法兰系统。

角铁法兰风管报价-安庆角铁法兰风管-芜湖鑫森风管由芜湖市鑫森通风管道制造有限公司提供。芜湖市鑫森通风管道制造有限公司是一家从事“芜湖通风管道,螺旋管,镀锌钢管,白铁皮加工”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“通风管道”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使芜湖鑫森在风机、排风设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！