

# 门窗副框 恩施门窗副框 春泰塑业节能门窗附框

产品名称	门窗副框 恩施门窗副框 春泰塑业节能门窗附框
公司名称	芜湖春泰塑业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市湾沚阳光大道5019号
联系电话	13515533458 13515533458

## 产品详情

浅谈铝合金窗户的门窗附框的作用是什么？

附框对门窗起到一个定尺、定位的作用。建筑的门窗洞口建成后，尺寸不规范，安装门窗附框后，门窗副框多少钱，就可以比较地测定门窗加工尺寸。铝合金窗安装附框后，门窗加工尺寸可以确定，门窗副框批发，另外也有利于门窗的安装，安全性更好。同时，采用附框，使门窗的安装质量更容易得到控制，也减小塑料门窗因热胀冷缩而产生的伸缩现象。外墙门窗是建筑物的门面，既要体现其美观大方，又必须确保其防渗、节能、抵抗变形的功能要求，节能门窗副框，在门窗中设置钢副框构造，恩施门窗副框，大大提高门窗在这三方面的性能，响应了国家建筑节能政策、提高居住环境的舒适程度。门窗框在墙体上固定且用于安装门窗的框子。按照门窗框固定的方法不同可分为立口和塞口两种形式。立口是当墙体砌至门窗的设计高度时，先把门窗框支立在设计位置，用撑杆加以临时固定，然后继续砌墙，并把门窗框上的木拉砖砌入墙体内，以实现门窗框在墙体上固定的方法。塞口则是在砌墙时按设计门窗洞口尺寸留好洞口，并按要求事先砌入混凝土砌块或实心砖（距离上下口不超过150mm，间距不超过500mm），安装门窗框时，把门窗框塞入洞口，先用木楔、铁钉初步固定，然后用防水砂浆和防水发泡嵌实以实现门框在墙体固定的方法。

附框的安装方式:按照门窗框安装的时间不同可分为立口安装和塞口

附框的安装方式：按照门窗框安装的时间不同可分为立口安装和塞口安装两种形式。1、立口安装：边砌筑门窗洞口边安装附框（工程中较少采用此种安装方式）。2、塞口安装

：门窗洞口砌筑完成后再安装附框（工程中较多采用此种安装方式）。三、附框的固定方式：按照门窗框固定的方法不同可分为拉片固定和螺栓固定两种形式。1、拉片固定（门窗口为混凝土时使用）：拉片为热镀锌铁片，厚度 1.2mm，宽度 20mm，采用固定。2、螺栓固定（门窗口为实心砌块时使用）：螺栓为膨胀螺栓，镀锌或塑料均可，入墙部分 50mm。3、拉片/胀栓固间距要求：（1）拉片/胀栓固距附框端部距离 100mm；（2）拉片/胀栓固之间距离 600mm；（3）附框每侧固 3处。

附框是对安装在洞口内侧，用于确定门窗洞口尺寸及位置的各种框材的统称，是一种对门窗起到定尺、定位作用的材料。安装门窗附框的优势有哪些？1、建筑工程中门窗洞口易出现尺寸不规范情况，使用该产品可有效规范成窗尺寸，有利于门窗安装，提高门窗安装质量，实现门窗的标准化，同时也可减少安装过程中造成的焊角开裂等问题。2、解决了门窗洞口周边与土建连接处因填缝不密实而产生的渗漏问题，提高门窗防渗漏、抵抗变形的能力，同时可提升门窗的保温性能。3、使用附框可实现门窗后安装，墙体表面结构施工更灵活，可大大缩减门窗安装工期，同时避免了门窗安装过程中，因反复进退场导致的人工浪费问题。4、安装门窗附框后，门窗上墙时不再需要脚手架，在室内即可完成门窗安装，大大提高施工的安全性和便利性。5、使用附框，可确保门窗在安装的过程中不会被污染和损伤。

门窗副框多少钱-恩施门窗副框-春泰塑业节能门窗附框由芜湖春泰塑业有限公司提供。芜湖春泰塑业有限公司位于芜湖县湾沚镇芜湖机械工业园世纪广场07幢719号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前芜湖春泰在塑料、塑钢窗中享有良好的声誉。芜湖春泰取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。芜湖春泰全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。