

不锈钢冷墩加工 不锈钢冷墩 众揽五金塑性变形

产品名称	不锈钢冷墩加工 不锈钢冷墩 众揽五金塑性变形
公司名称	永康市西城众揽五金制造厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	永康市象珠镇象珠工业区飞峰路56号
联系电话	13588609018

产品详情

永康市西城众揽五金制造厂告诉大家冷墩加工：

冷墩模的模具钢材选材：冷墩时，不锈钢冷墩螺母，金属毛坯在室温下受到冲击压力而发生塑性变形，并在模具中使坯料体积重新分布与转移，从而得到所需要的形状。冷墩成形工艺主要用于紧固件（各种规格的螺钉、螺帽）的成形；冷墩模具在工作过程中要承受很大的冲击力单位压力，可达2000~2500mpa，并且冲击频率很高。凹模的型腔表面和冲头的工作表面还强烈的冲击摩擦，工作温度可达300 左右。冲头还会受到弯曲拉力。

永康市西城众揽五金制造厂欢迎大家前来咨询订购！

永康市西城众揽五金制造厂生产铰链，告诉您如何选择优I质铰链：

看外观、拿多几个铰链观看，看铰链的样子是否大致保持一至，很多差的铰链厂生产出来的铰链这里黑那里黄的，电镀不稳定，电镀层薄，这样就容易生锈。

平板铰链的好坏主要取决于轴承的质量。轴承直径越大越好，不锈钢冷墩，壁板越厚越好，手平拿铰链一片，让另一片自由下滑，不锈钢冷墩加工，匀速且慢的较好。

价格放心，客户至上！欢迎新老客户致电永康市西城众揽五金制造厂！

永康市西城众揽五金制造厂告诉您合页、风撑、铰链的区别：铰链通常是指保持窗扇打开或关闭时做平动及转动的四连杆，有时也可以是六连杆或其它杆系结构，其受力特征是在窗扇打开过程及打开状态承受主要的竖向荷载（如重力）及水平荷载（如风力）。铰链在平开窗中主要受剪力而在上悬窗中主要受轴向力，这是两种铰链类型的本质区别，所以是绝I不能混用的。另外，平开窗开启角度一般要求较大

, 所以要求铰链平动行程较长, 故一般需要窗宽的 $1/2 \sim 2/3$, 而上悬窗一般 $1/2$ 左右即可。

价格放心, 客户至上! 欢迎新老客户致电永康市西城众揽五金制造厂!