

汽车检测线检测 金舆达检验检测 汽车检测线检测检定

产品名称	汽车检测线检测 金舆达检验检测 汽车检测线检测检定
公司名称	山东金舆达检验检测有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市泰山工业园区碧霞湖南路67号1号楼
联系电话	17753816717 17753816717

产品详情

什么是车辆检测线？

汽车检测线是用于对汽车安全、性能、环保进行检测的自动化流水线。下面介绍汽车检测线类型：

- 1、安全性能检测线，用于汽车年审检测，为公安交警部门要求。
- 2、综合性能检测线，用于营运车辆定期检测，为交通维修管理部门要求。
- 3、环保尾气检测线，用于机动车尾气排放物检测，为要求。
- 4、简易检测线，一般用于维修企业，用于对汽车的制动、侧滑和悬挂系统进行简单检测。

使用与维护

底盘测功机是汽车整车动力性检测的必备设备，必须由专人负责管理，定期进行检查、使用和维护，使用前的准备工作 车辆外部清洗干净； 不容许轮胎花纹中夹有石粒；
轮胎气压符合标准； 发动机底壳机油油面应在允许范围内；
发动机机油压力应在允许范围内； 自动变速器（液力变扭器）的液面应在规定的范围内。

无论使用什么样的仪器设备，都需要遵守相应的操作步骤。对于逆反射测量仪来说亦是如此，按照正确的操作步骤来使用，才能将机动车车身反光标志反光性能检测。

1、连接：

用电缆将仪器和机箱的接口连接好（注意电缆接头方向，并牢牢拧紧）打开机箱电源开关，这时仪器面板开始显示工作。

2、调零：

用黑色遮光罩盖住镜头，此时逆反射测量仪显示应为000，汽车检测线检测标准，如果不是，请旋转机箱调零旋钮调整零点，满意为止。

3、校准：

仪器备有一套高强级，工程级标准样板，当需要测试哪种颜色，哪种类型的反光膜时，首先用标准板按给定的数据校准，校准时，将仪器放在转动台上（定位螺丝一定要放在转动台槽内）。仪器观察角定在0.2度，转动台入射角定在-4度，将标准样板放在转动台下测量孔内，这时应显示标准板按给定的值，汽车检测线检测检定，如果不是，请旋转校准旋钮调整满意为止。

4、测量：

逆反射测量仪调零校准后，将被测样品放入转动台测量孔内，数据稳定后即可记录，转动入射角（箭头指向标尺刻度）即可得到不同的入射角数据，当变换不同的观察角时，将重新校准一次，测量时，仪器与转动台平面垂直紧密结合，以防数据不准，数据记录后，汽车检测线检测机构，将仪器从转动台上取下，以防仪器光源因长时间工作而缩短寿命，需要锁定数据时，请将手柄红色按钮按下。

同时在使用中还要注意保护好逆反射测量仪镜头的洁净，汽车检测线检测，并注意防热，防尘，防震动，做好各项保护措施，确保仪器的可靠运行。

汽车检测线检测-金舆达检验检测-汽车检测线检测检定由山东金舆达检验检测有限公司提供。山东金舆达检验检测有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！