

肇庆安全鞋压力试验机厂商 中科恒维科技

产品名称	肇庆安全鞋压力试验机厂商 中科恒维科技
公司名称	青岛中科恒维智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东青岛城阳前旺疃工业园60-2号
联系电话	18663971406 18663971406

产品详情

生产销售头盔

消防头盔的性能要求：

- (1) 消防头盔冲击力吸收性能功能： 3780N。
- (2) 阻燃性能：火源离开帽壳后，火焰在5s后熄灭。
- (3) 质量： 800g（不含护目镜等附件）。

消防头盔的特点和性能要求一目了然，只有达到全部性能要求的头盔才是合格的消防头盔，各位购买的时候必须要检测好。

生产销售：

这是消防头盔首要的特性，中国的消防头盔给出了这样的要求：从1米的高度扔下一个5公斤钢锤，顶得住；3公斤的钢锥掉下来，安全鞋压力试验机厂商，扎不穿；从1.8米的高度自由落体撞上混凝土基座，必须没有明显缺损、开裂和变形。

另外，现代消防头盔还多了一项名叫“加强筋”的设计，以增加头盔强度。

减震

这样的设计一开始在头盔外——先是德国柏林消防员的头盔上，出现了一个尖形的锥体，用于将砸在头盔上的力“分流”到别处，随后巴黎消防员的头盔上出现了一个凸起的弯条形空室，作用与前者类似。

晚清故宫消防队装备的头盔，上面镶嵌了一条龙，这不只是皇室的象征，更起着减震的作用。

生产销售：

消防头盔顾名思义，主要为消防员等火灾、灾害救援人员配备，对在高温灼烧中保护头部有重要作用。想知道消防头盔的佩戴方法和作用吗？那就来看看吧。

消防头盔的佩戴方法：

- 1、使用者请根据自己头型，选择合适的产品进行使用。
- 2、先将面罩镜片向头顶方向掀开，再用手指拉住佩带两侧，往两侧拉开，使开口扩张。
- 3、将头盔前倾，头部前额先戴入头盔，使头盔完全戴入。
- 4、头盔戴入后，将头盔前后左右摇动，使头部佩戴舒适，再将佩带调整到适当位置后将插扣插好，连接牢靠。然后将面罩镜片往下拉。
- 5、头盔欲脱掉时，将佩带解开;即用手指按住佩带上的搭扣并拉开，即可使佩带开口扩张，再由前往后脱掉。

肇庆安全鞋压力试验机厂商-

中科恒维科技(图)由青岛中科恒维智能科技有限公司提供。青岛中科恒维智能科技有限公司是山东 青岛，试验机的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在中科恒维领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创中科恒维更加美好的未来。同时本公司还是从事青岛安全网检测仪器，青岛安全网检测设备，青岛安全网试验机的厂家，欢迎来电咨询。