

# 泰山汶河水泥公司 9米非预应力电杆厂家 非预应力电杆厂家

产品名称	泰山汶河水泥公司 9米非预应力电杆厂家 非预应力电杆厂家
公司名称	泰安市汶河水泥制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市岱岳区角峪镇
联系电话	18905418809

## 产品详情

在项目建立中，必需贯彻执行国度有关环境维护和职业平安卫生方面的法规、法律，对项目可能对环境形成的近期和远期影响，对影响劳动者安康和平安的要素，都要在可行性研讨阶段停止解刨，水泥电线杆提出防治措施，并对其停止议论，引荐艺术可行、经济，且规划合理，对环境的有害影响较小的zui佳计划。依照国度现行规则，凡从事对环境有影响的建立项目都必需执行环境影响报告书的审批制度，同时，在可行性研讨报告中，对环境维护和劳动平安要有特地阐述。

### 1、水泥电杆埋设应符合下列要求：

- 1)不得有倾斜、下沉及杆基积水等现象，不能满足要求时应加底盘或卡盘；
- 2)回填土时应将土块打碎，每回填0.5m夯实一次。杆坑应设防沉土台，其高度应超出地面0.3m；
- 3)水泥电线杆埋设深度应符合设计要求。
- 4)严寒地区应埋在冻土层以下。 装设变压器的电杆，其埋设深度不宜小于2m。

### 2、水泥电杆拉线埋设应符合下列要求：

- 1)拉线坑的深度宜为1.2 ~ 1.5m。
- 2)电线杆拉线与电杆的夹角不宜小于45°，当受到地形限制时不得小于30°。
- 3)终端杆的拉线及耐张杆承力拉线与线路方向应对正；分角拉线与线路分角方向应对正；防风拉线与线路方向应垂直。

4)水泥电杆拉线从导线之间穿过时，应装设拉线绝缘子。拉线绝缘子距地面的高度不应小于2.5m。

水泥电杆是我们在电线架设过程中必不可缺的一种工具，无论是农村还是城市，非预应力电杆厂家，水泥电杆的身影都随处可见的，水泥电线杆质量的好坏直接影响着供电的安全、生合安全和有效性，直径430毫米非预应力电杆厂家，所以，我们在选择水泥电线杆的时候一定要选择质量较高的水泥电线杆产品才可以。

1、选择水泥电杆首先看水泥电线杆的表面，好的水泥杆外表光滑而且较直，局部麻面和粘皮较低，不能超过总体的百分之五，而且可以修补

2、水泥电线杆的表面不能超过0.05毫米的外表面环向裂缝

3、水泥电线杆的表面合缝处不允许漏浆。

4、水泥电线杆的梢端及根端不应有碰伤漏浆，9米非预应力电杆厂家，但当环向碰伤或漏浆长度不大于周长的1 / 4，混凝土非预应力电杆厂家，且纵向长度不大于50mm，时，允许制造厂修补。

泰山汶河水泥公司-9米非预应力电杆厂家-非预应力电杆厂家由泰安市汶河水泥制品有限公司提供。泰安市汶河水泥制品有限公司是一家从事“水泥电杆,混凝土管桩及各种水泥制品”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“汶河水泥制品”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使汶河水泥在水泥及制品中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司还是从事水泥砌块，水泥卡盘，水泥底盘的厂家，欢迎来电咨询。