

门板热转印 五鑫转印质量好 热转印印刷工艺

产品名称	门板热转印 五鑫转印质量好 热转印印刷工艺
公司名称	义乌市五鑫包装印刷有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	义乌市佛堂镇葛仙路66号
联系电话	18966016883 18966016883

产品详情

义乌市五鑫包装印刷有限公司是热转印膜、烫金膜、踢脚线木纹膜、相框烫印膜、密度板热转印膜、木塑热转印膜、地板热转印膜、真空吸附热转印、窗帘杆热转印膜、门套线热转印膜、室内门热转印膜、橱柜木纹热转印膜等产品生产加工的。

转印加工通过热转印机一次加工（加热加压）将转印膜上精美的图案转印在产品表面，成型后油墨层与产品表面溶为一体，逼真，热转印印刷，大大提高产品的档次。但由于该工艺技术含量较高，热转印印刷工艺，许多材料均需进口。

转印膜的表面处理

随着人们生活水平的提高，生活中各个角度都有转印膜的身影，但是使用一段时间后，就会发现有一些小问题出现，这都是因为没有经过表面处理的原因：

- 1、先观察转印膜工件表面有无明显杂质点，门板热转印，如果有要用800-1000目砂纸把杂质点打磨磨平，但要注意砂纸打磨的痕迹不要太深。
- 2、用手抚摸打磨后的工件表面有无细颗粒感，如果有再次用800-1000目砂纸打磨平。
- 3、观察工件表面有无油渍或灰尘等污物，如果有用合适的办法处理干净。

义乌市五鑫包装印刷有限公司是热转印膜、烫金膜、踢脚线木纹膜、相框烫印膜、密度板热转印膜、木塑热转印膜、地板热转印膜、真空吸附热转印、窗帘杆热转印膜、门套线热转印膜、室内

门热转印膜、橱柜木纹热转印膜等产品生产加工的。

怎样防止热转印膜夏季收料温度高反粘现象两个方面注意一下吧

一是选用比较紧的离型剂，适当降低印刷速度，使花膜有足够的时间进行烘干，另外可以看下车间的湿度问题，想办法降低车间的湿度

欢迎各界朋友莅临义乌市五鑫包装印刷有限公司参观、指导和业务洽谈。

门板热转印-五鑫转印质量好-热转印印刷工艺由浙江五鑫科技有限公司提供。浙江五鑫科技有限公司位于义乌市佛堂镇葛仙路66号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，五鑫包装在印刷品，出版物中享有良好的声誉。五鑫包装取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。五鑫包装全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事转印膜，膜转印，转印膜印的厂家，欢迎来电咨询。