

安康超高压油缸密封件直销服务为先

产品名称	安康超高压油缸密封件直销服务为先
公司名称	德州驰晨液压设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市新华街道办事处七中村委会西27号车间
联系电话	18653412579

产品详情

液压油分类及使用范围常用的液压油按工作压力和粘度分为：L-HL液压油、L-HM抗磨液压油、L-HV低温抗磨液压油、L-HS低凝抗磨液压油、L-HG液压导轨油、抗燃液压油。

液压油的粘度牌号均以40 粘度划分为22#、32#、46#、68#、100#等，但性能各有特点：

L-HL液压油具有一定的防锈性能，适用于系统压力低于7Mp(70Kg)的液压系统和一些轻载荷的齿轮箱润滑。

德州驰晨液压设备，公司始终以“诚信敬业、贴近用户、技术”为宗旨，为用户提供贴切的系统解决方案，以我们的超群技术和管理回报社会，欢迎大家进来选购。

按照其机构特点的不同它可分为活塞式、柱塞式和摆动式三大类，按照作用方式他又可分为单作用和双作用。活塞缸，柱塞缸主要用于：机械，如挖掘机；科研，超高压油缸密封件直销，如大学结构试验室。柱塞缸多用于压力试验机。

1.启动压力：是指液压缸在无负载状态下的低工作压力，它是反映液压缸零件制造和装配精度以及密封摩擦力大小的综合指标；

2.稳定速度：是指液压缸在满负荷运动时没有爬行现象的低运动速度，它没有统一指标，承担不同工作的液压缸，对低稳定速度要求也不相同。

3.内部泄漏：液压缸内部泄漏会降低容积效率，加剧油液的温升，影响液压缸的定位精度，使液压缸不能准确地、稳定地停在缸的某一位置，也因此它是液压缸的主要指标之。

安康超高压油缸密封件直销服务为先由德州驰晨液压设备有限公司提供。德州驰晨液压设备有限公司是从事“液压设备销售”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：赵经理。同时本公司还是从事德州液压千斤顶，山东电动液压千斤顶，山东大吨位液压千斤顶的厂家，欢迎来电咨询。