

# 三米滤筒厂家 上海迪扬过滤 滤筒

产品名称	三米滤筒厂家 上海迪扬过滤 滤筒
公司名称	上海迪扬过滤系统有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市张浦镇港浦东路173号
联系电话	18913259027 18913259027

## 产品详情

顶装式滤筒UTR顶装式脉冲褶式滤筒

聚氨酯顶盖、底盖结构

花板孔厚度5mm

连续性长纤维纺黏聚酯滤料过滤介质

107 持续运行高温

冲孔镀锌碳钢内网或不锈钢内网

橡胶或食品级硅胶密封圈

无金属部件与含尘气体接触

可选后处理：PTFE覆膜、防静电、防油，防水表面处理。

滤筒的设计风速是个比较关键的参??数，它关系到整台除尘器的运行效果，三米滤筒厂家，一般情况下，我们建议含木浆纤维的滤纸设计风速不应超过0.6米/分钟。

上海迪扬过滤系统有限公司就欢迎新老客户咨询！

清灰方式

滤筒常用的自动清灰方式有高压气体脉冲反吹，机械振动。脉冲反吹是利用控制仪预先设定的

参数给电磁阀一个信号，瞬间开闭电磁阀膜片，滤筒，使高压气体进入喷吹管，利用气体的急速膨胀力抖落滤筒表面的灰尘，一般气体压力我们设定为6公斤力左右。机械振动清灰常用于小型单机滤筒除尘器，它是利用除尘器花板上偏心装置产生的抖动力来清灰，3米长滤筒多少钱，这个动作需要停机后操作。

上海迪扬过滤系统有限公司成立于2009年，总部位于上海，工厂位于江南水乡县的昆山市，工厂面积3000平米，已通过ISO质量体系认证。是一家集研发、设计、制造、安装服务于一体的从事除尘滤芯生产的现代化生产企业。

公司主要产品有：聚脂长纤维滤筒、PTFE覆膜滤筒、水刺覆膜滤筒、HV木浆纸滤筒、纳米木浆纸滤筒、阻燃滤筒、防静电（防爆）滤筒、防静电+覆膜滤筒、防油防水滤筒、油滤、并自主研发出了耐高温滤筒，常温200度适用。

三米滤筒厂家-上海迪扬过滤(在线咨询)-滤筒由上海迪扬过滤系统有限公司提供。上海迪扬过滤系统有限公司在过滤器、过滤设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，上海迪扬过滤一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创\*\*。相关业务欢迎垂询，联系人：王小姐。