

消防池生产厂家 消防池 秦旭环保厂家

产品名称	消防池生产厂家 消防池 秦旭环保厂家
公司名称	芜湖秦旭环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市弋江区创业路8号
联系电话	18949552994 18949552994

产品详情

电气工程中的电缆沟、电缆井的技术要求及施工注意事项

- 6.抹灰前应检查埋件安装位置是否正确，与墙体连接是否牢固。
- 7.铺设盖板时，应调整构件位置，并与墙体连接牢固。
- 8.土方开挖完毕后，根据现场坚实的土质情况，对沟底进行压实平整。
- 9.混凝土板基础在浇筑过程中应采用平板振动器进行直线振动，消防池，并在浇筑后保持。
- 10.底层先砌砖，按设计要求用砖包底电缆，再砌二层等，分层施工。
- 11.铺设管道时，须管道平直。管道接头处应设管枕，接头应无错位。

为何要有消防水池？

一般说来火灾发生时，消防池生产厂家，如果有人在现场，则除了灭火器等扑救外，会动用消火栓灭火，会坐视不救而等待自动喷水灭火系统动作，任其火灾扩大（火灾不到一定程序，普通自动喷水灭火系统是不会动作的）。这样在初起火灾时，即消防队到达现场前之5~10分钟内不可能有6~8股水柱同时使用灭火，一般两股水柱应为现实的，如不放心，加倍也只有4股水柱作用。（1）初起火灾不大可能出现火灾层的上、下层同时“灭火”；（2）不大可能有多人同时灭火，如有，那么在消火栓启用同时定会按启动消防泵之按钮，这样就不存在储量不够的问题了。这个时期（5~10分钟内）自动喷水灭火系统

一般不会动作，故18m³储水量即使是有4股水柱工作，则10分钟也只用去12m³。仍有6m³未动用。另外，有的设计者在高位水箱的消火栓系统出水管上设置水流指示器（设置与否有争论），当消火栓动用后，消防池公司，即使无人按消火栓箱处启动水泵按钮，则因水流指示器动作，在消防控制室有灯光和音响信号，值班人员可依据情况启动或“ ”启动消防泵。笔者不主张设水流指示器，更不主张由水流指示器信号经控制柜直接启动消防泵。

储存室外消防水、消防池或消防车取水的消防池应符合下列要求：1) 消防水池应装有取水口（井），吸水高度不大于6.0m。2) 进水口（井）与建筑物（泵房除外）之间的距离不应小于15m。3) 进水口（井）与A，B，C级储液罐及其他结构的距离应不少于40m。4) 进水口（井）与储罐的距离应不少于60m。采取保护措施以防止辐射热时，可以达到40m。5、对于由消防水和其他水共用的水池，应采取技术措施以确保不将消防水用于其他目的。6、消防水池的出水，排水和水位应符合下列要求：1) 消防水池的出水管应确保充分利用消防水池的有效容积。2) 消防池应配备现场水位显示装置，并在消防控制中心或值班室安装用于显示消防池水位的装置。高和低警报水位。3) 消防水箱应配备溢水管和排水设施，并应采用间接排水方式。

消防池生产厂家-消防池-

秦旭环保厂家由芜湖秦旭环保科技有限公司提供。芜湖秦旭环保科技有限公司是安徽 芜湖,其它的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在秦旭环保领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创秦旭环保更加美好的未来。