

消防池 芜湖市秦旭环保 消防池

产品名称	消防池 芜湖市秦旭环保 消防池
公司名称	芜湖秦旭环保科技有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市弋江区创业路8号
联系电话	18949552994 18949552994

产品详情

消防水池准确的说是高位水槽

消防水池是提供整个火灾期间的每一项或全部消防用水，一般设置在地下室或埋在地下。消防泵就是抽取消防水池水向消防系统供水。当生产、生活用水量达到很大时，市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量时需设置消防水池。消防水箱准确的说是高位水槽，一般放置在屋顶，配合稳压水泵和稳压罐使用，提供火灾初期的用水量要求，包括消火栓和自动喷淋装置用水，为居民的逃生提供宝贵的黄金时间。水泵定期自检，确保消防系统不利点的压力满足要求，一旦火灾发生，立即退出巡检，开始工作。消防水箱的容积一般不会很大，几十立方左右。消防水箱的材质有玻璃钢，消防池报价，热镀锌钢板，搪瓷钢板，喷塑钢板，不锈钢等几种。消防水池储存用来灭火的水源，把火情扑灭，一般放在地下，容积很大，几百立方不等。消防水池运行之后，消防控制中心立即启动应急预案，消防水泵开始运行，抽取消防水池的水源用来持续补充消火栓和喷淋系统的用水。当然，如果建筑物周围有天然水源，也可以不设置消防水池，但要加过滤装置，避免管道堵塞。过去消防水池多用混凝土结构，近年来却越来越多采用和消防水箱同样的材质。其中不锈钢材质应用得越来越多。

电缆井检查及整改内容

- 1、小区高压配电室、变压器运行是否正常，是否超荷载;
- 2、小区供电线路是否超荷载，是否有老化、违规搭载等现象;
- 3、楼宇电表箱、电表安装是否符合规范，电表、电表箱是否有无私接乱搭现象，电表是否超负荷;

- 4、楼层电缆井的门是否锁闭，如不能锁闭，应及时维修;
- 5、楼层电缆井内是否堆放有纸箱、塑料瓶等物品，如果有可燃物，应立即清理干净;
- 6、楼宇电缆井内的电缆线是否进行了穿管保护。如果没有，消防池公司，应加以整改;
- 7、楼宇电缆井向上、向下是否留有空隙。如果有，消防池多少钱，应进行封堵。

消防水池内壁防水做法：1. 水池内表面应用20厚水泥砂浆或聚合物砂浆抹平，平整度要求二米靠尺范围内，误差不超过5mm。提醒：(1)找平层要求须坚固、密实，不得有起砂、脱壳、裂缝、蜂窝麻面等现象。(2)如不采用水泥砂浆或聚合物砂浆整体找平，仅采用水泥腻子找平或仅对模板缝、穿墙钢筋螺栓处局部抹平。2. 处理过的基层表面应平滑，不得有死角死坑。要求须干燥，在深度为20mm的厚度层内，含水率不应大于6%；基层表面须洁净，不得有油污、灰渣等。严禁有地下水渗漏、不均匀沉陷。3. 凡穿过防腐蚀层的管道、套管、预留孔、预埋件，均应预先埋置或留设。4. 所有转角处应抹成圆弧形，管道地漏等细部基层也应抹平压光，管道的套管应高出基层20mm以上，排水口地漏应低于防水基层，消防池，并应按规定找出坡度。5. 以上两种方法均需要对内壁进行全方面涂刷，不可遗漏。地下消防水池底板和池壁均做外防水，防水材料为自粘防水卷材，底板防水做在混凝土垫层上。底板混凝土垫层后可沿池壁外侧一周砌30cm高砖砌体，底板卷材施工时卷到砖砌体上，这样底板与池壁卷材交接效果好。

消防池-芜湖市秦旭环保-消防池报价由芜湖秦旭环保科技有限责任公司提供。芜湖秦旭环保科技有限公司位于芜湖市弋江区创业路8号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前秦旭环保在其它中享有良好的声誉。秦旭环保取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。秦旭环保全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。