

福州镀锌风管工程 华腾环保设备厂家 福州镀锌风管

产品名称	福州镀锌风管工程 华腾环保设备厂家 福州镀锌风管
公司名称	福州联亨环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市仓山区上渡路33-36号店面
联系电话	17805928208 17805928208

产品详情

通风管道设备中的遵照标准与常见问题

通风管道设备中的遵照标准与常见问题 很多老总在刚开业饭店时一般会忽视餐厅厨房的排烟系统及自然通风规划，终归导致饭店停业更新改造或出让严重损失。各家的厨房里都是有烟道，一起烟道也是有主辅之分，主烟道围绕全部门头，而副烟道是相对性单独的。一般家中的油烟会先去副烟道里，然后再根据挡板上的孔进到主烟道，那样可保证 每一户的油烟是阻隔起来的。主烟道层有一补出风口。其基本原理是根据抽油烟机将送入次烟道中，用抽油烟机驱动力和油烟温度上水的浮力使油烟升高一段距离后再进到主烟道排出来平屋面。

螺旋风管加工、安装工艺要求及质量控制要点

一.工艺要求

- 1、应采用咬口连接或铆接，镀锌风管加工，不得焊接；
- 2、风管板材拼接的咬口缝应错开，福州镀锌风管，不得有十字型拼接缝。
- 3、咬口缝紧密、宽度一致，折角平直，圆弧均匀且两端面平行；
- 4、风管无明显扭曲与翘角，表面应平整，凹凸不大于8mm；
- 5、风管外径或外边长的允许偏差为负偏差，福州镀锌风管工程，当风管大边长小于或等于630mm时，为-1mm；当大于630mm时，为-2mm；
- 6、管口平面度的允许偏差为1mm，矩形风管两条对角线长度之差不应大于2mm。

7、矩形风管边长大于630mm、保温风管边长大于800mm，管段长度大于1250mm或低压风管单边平面积大于1.2m²、中、高压风管大于1.0m²，福州镀锌风管定制，均应采取加固措施。

不锈钢螺旋风管在别墅中广泛应用的原因

不锈钢螺旋风管是一种风管加工工艺，又它是用金属带料卷制成螺旋形咬缝的薄壁管，在业，如舰船、船舶通风、空调系统，以及用于火车、地铁、矿山等民用设施中都很常见。

随着经济的腾飞，中央空调的使用逐年增多，排送风配套产品质量不断提高，不锈钢螺旋风管在一些别墅中得到广泛使用。不锈钢螺旋风管的安装显著地减少了管与管之间的连接点，使管件结合部的泄漏减少到很低的程度。

螺旋圆风管的配件的生产已高度自动化、系统化，并具有工业化的质量控制。在不增加任何压降的情况下，相同的安装空间内直径为200mm的圆形管道可取代250 × 150mm的矩形管道。

福州镀锌风管工程-华腾环保设备厂家-福州镀锌风管由福州联亨环保设备有限公司提供。福州联亨环保设备有限公司位于福州市仓山区上渡路33-36号店面。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前联亨环保设备在环保产品加工中享有良好的声誉。联亨环保设备取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。联亨环保设备全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。