

# 泰州自攻螺丝 劲佳螺丝定制 法兰自攻螺丝厂家

产品名称	泰州自攻螺丝 劲佳螺丝定制 法兰自攻螺丝厂家
公司名称	东莞劲佳精密部件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市高埗镇高埗塘厦创富街9号2号楼
联系电话	13925740549 13925740549

## 产品详情

### 自攻螺套安装注意事项：

1、针对不同的加工材质,参考钻孔尺寸规格,进行预钻孔加工。当对应材质硬度较高时,请在钻孔范围内稍微加大所开的底孔。2、螺套开槽一端向下,将自攻螺套完全安装进工具前端,须垂直接触工件。装入时(1~2螺距)请确认对准底孔,可倾斜。发现倾斜时,请不要反转工具并重新调整再使用。当进入1/3~1/2以后,便不可重新再来。另外,请不要反向旋转工具,否则会造成产品故障。3、自攻螺套装配后应低于零件表面至少1mm。综上所述便是自攻螺套的安装方法及安装注意事项，自攻螺套是一紧固件，对螺丝起到固定作用，若是在安装时没有做好安装操作，则会直接应先后期的紧固，若是在一些大型的厂房设备中使用时，螺套松动，所带来的影响是较大的。因此做好自攻螺套的安装紧固工作，是不容忽视的。

### 你知道常见的不锈钢螺栓都有哪些分类吗？

对于不锈钢螺栓来说，在使用的过程当中你就会发现，虽然它采用的都是不锈钢材质，但是不锈钢也具有不同的牌号，所以按照材质同样能够将这种螺栓划分为不同的类型，比如304牌号的不锈钢材质就能够应用于食品生产过程中，而对于其他牌号的不锈钢材质则不能应用在这个领域当中，因此这也算是一个非常重要的分！不同的强度等级这也是重要的分类方法，对于不锈钢螺栓来说，虽然可能会采用同一种材料生产，但是对于制造完成的螺栓来说，它的性能等级也会化为分为不同的等级，例如8.8级，他的概念就是指能够承受800兆帕的拉力，并且还能够达到640兆帕的屈服强度，目前来说，在性能的层面上，螺栓的等级共包括10个，分别从3.6~12.9！

锈钢单耳卡箍需要配合卡箍钳使用，单耳卡箍钳是安装和拆卸卡箍的工具，是采用碳素工具钢制造并经热处理加工而成。卡箍钳配置对于正确的使用卡箍并保证密封和紧固是非常重要的。单耳卡箍钳主要分为平口钳，侧口钳两种，用于使用方便。以下是正确安装方法。

- 1、将卡箍套入胶管之中，需要选择合适的尺寸，卡箍夹紧前内径略大于胶管外径。
- 2、选择合适的手动卡箍钳，优选55号钢以上的材质，不会在使用将钳口压变形。
- 3、将钳口对准卡箍耳朵的根部，一步到位将卡箍夹紧。注意不可二次施压，夹紧后耳朵两边不可碰到一起。由于单耳卡箍是利用金属的塑性变形夹紧，故也不可变形量过小。夹紧后可以用眼睛看，手推来判断初步合格。

不锈钢单耳卡箍手动钳安装注意事项：1、不可二次施压。2、一定要选择好一点的，耐磨一点的钳子，千万别拿市场上的扎线钳来用。卡箍钳使用寿命长，每日频繁使用少可以使用1年以上。