

东营钢桁架轻型复合板 华跃建材

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 东营钢桁架轻型复合板 华跃建材 |
| 公司名称 | 济南华跃新型建材有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 济南市济北工业园 |
| 联系电话 | 18353133555 18353133555 |

产品详情

钢桁架轻型复合板主要适用于轨道交通、工业厂房、大型物流仓库、公共建筑、体育场馆等建筑的屋面，能与混凝土结构，钢结构等多种结构形式配套，用途广泛。

芯板厚度一般为100mm—160mm，可根据不同保温及隔音要求进行调整。

边肋高度一般为120mm—160mm，可根据不同荷载及工程需要进行调整。

洛阳钢桁架轻型复合板安装简便快捷，钢桁架轻型复合板网架板，现场施工环节少，单班安装可达1000 m²/日。

就位：按设计要求将板吊装就位后与屋架或支托焊接固定。

嵌缝：采用材料灌缝后，用BAS复合抗渗封闭表层。

防水：按设计要求可在板面直接铺贴防水材料，效果良好。

山东华跃新型建材有限公司是一家从事新型节能环保建筑墙体材料的研究、开发、生产、销售、安装为一体的多元化高新技术企业。从事新型建材、聚苯颗粒轻质隔墙板、硅酸钙板轻质复合墙板、轻质隔墙板，蒸压加气混凝土墙板，空心板等绿色环保节能新型建材的研发、生产和销售，并根据市场情况拟继续扩大其投资规模和领域。

钢筋桁架楼承板的堆放

1、钢筋桁架楼承板应遵循相同规格同垛堆放的原则。堆放时两块板正反倒扣为一组，堆放在平整方木上，如图1.6-1所示。

2、如需打包堆放，应在顶部、底部设置U型撑条，如图1.6-2所示。堆叠高度不超过1.2m，且不超过7组。采用铁皮包扎，捆扎点间距不超过两米，每捆不少于两处。如需叠放，应采用缆绳将各捆之间有效连接，钢桁架轻型复合板屋面面，防止倒塌。为防变形，堆放不得超过三层。

3、存放应考虑起重机的操作范围，以减少二次倒运。

钢桁架轻型复合板具有的隔热保温性能：钢骨架轻型板厂家板因具有闭孔性能结构，钢桁架轻型复合板批发，东营钢桁架轻型复合板，且其闭孔率达99%，所以它的保温性能好。虽然发泡聚氨酯为闭孔性结构，钢桁架轻型复合板厂家，但其闭孔率小于钢骨架轻型板厂家板，仅为80%左右。钢骨架轻型板厂家板无论是隔热性能、吸水性能还是抗压强度等方面特点都优于其他保温板 钢桁架轻型复合板厂家聚(xps)保温板，以聚树脂为主要原料，经特殊工艺连续挤出发泡成型的硬质板材。具有的闭孔蜂窝结构，有抗高压、防潮、不透气、不吸水、耐腐蚀、导热系数低、轻质、使用寿命长等性能的环保型材料。钢骨架轻型板厂家聚保温板广泛使用于墙体保温、低温储藏设施、泊车平台、建筑混凝土屋顶极结构屋顶等领域装饰行业的防潮材料。 东营钢桁架轻型复合板-华跃建材(推荐商家)由山东华跃新型建材有限公司提供。山东华跃新型建材有限公司位于济南市济北工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前华跃建材在特种建材中享有良好的声誉。华跃建材取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。华跃建材全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事钢桁架轻型复合板，钢桁架轻型板，钢桁架楼层板的厂家，欢迎来电咨询。