

## 淋雨试验箱 柏舍仪器 淋雨试验箱品牌

产品名称	淋雨试验箱 柏舍仪器 淋雨试验箱品牌
公司名称	柏舍（武汉）仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖区梨花路399号（17）
联系电话	13971474813 13971474813

## 产品详情

梅雨季节，无论是处于工作状态还是贮存状态，淋雨试验箱制造商，汽车和户外设备设施都将不同程度地受到各种水的影响，其中受淋雨影响为常见。有些设备虽然有防雨措施，淋雨试验箱价格，但还会受到暴露在其上表面的凝结水或泄漏水的影响。当降雨时，淋雨试验箱，由于雨水的渗透、流动、冲击和积聚，会对设备及其材料产生各种影响。如暴雨会干扰雷达信号的传播，大雨滴能侵蚀，雨水能渗透到设备内部并毁坏其结构和部件。淋雨试验适用于航空、汽车、家电、外部照明和信号装置及汽车灯具外壳防护等，比如：保护罩或保护壳防止渗雨的有效性；设备在淋雨暴露期间或之后满足其性能要求的能力；设备由于淋雨造成的物理损坏；雨水排除系统是否有效等等。

绿色、安全的理念早已深入人心，尤其是在箱式淋雨试验机的选择上，设备是否环保、安全成为了各位用户所关注的重点。越来越多的行业需要用到箱式淋雨试验机，来检测其产品的外观表面是否合格。拿电器行业来举例，很多电子电器产品已经能适应在户外使用了，说明用户对于电器产品的外壳防水性能也越来越严格，因此箱式淋雨试验机在电器行业也越来越普及。淋雨试验箱无论在安装还是应用全过程中有许多常见问题，恰当的掌握这种常见问题才可以使淋雨试验箱一切正常的实际操作和增加淋

雨试验箱的使用寿命，许多淋雨试验箱客户会在选购前后左右都是问起淋雨试验箱的安装及常见问题。

淋雨试验箱的安装:

- 1、接好相对的开关电源工作电压: 380V、 输出功率: 15KW、 50HZ
- 2、应用温度周边: 10-30度，环境湿度: 30-75HR%
- 3、应用水体: 矿泉水、纯净水
- 4、安装在对话框边: 有益于排水管道。

- 5、机器放置部位后边距墙约50cm.上下两边则留维护保养之室内空间。
  - 6、机器外线为总电源插头8.5mm<sup>2</sup>电源插头以前，请再改装一只无熔断器电源开关或1刀开关(约40-50A)。
  - 7、排水管道能用PVC1/2"硬管排污，须留意自来水管应小于出水口。
  - 8、机器之安装部位，请防止太阳直直射，淋雨试验箱品牌，以防危害检测之标准。
  - 9、机器之安装部位，应尽可能勿挨近其他家用电器设备、仪器仪表或物，以防风险。
  - 10、本机器为304不锈钢板金属制品而成，切勿用劲撞击与有腐蚀汽体放置同一室内空间，以防被浸蚀，应用温度切勿超过实验规范
- 畴，以防因超温而毁坏电子元件。

淋雨试验箱-柏舍仪器-淋雨试验箱品牌由柏舍（武汉）仪器设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。柏舍（武汉）仪器设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为化工仪表具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!