

消防管道批发 消防管道 晋永星消防

产品名称	消防管道批发 消防管道 晋永星消防
公司名称	浙江晋永星消防科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市星发街336号
联系电话	17376513579 17376513579

产品详情

沟槽连接消防管道

开工前对工作人员开展沟槽式连接方法的技术培训及图样的安全技术交底。在施工工地应当核查管件、沟槽式管接头、沟槽式管件等管道构成件和支承件材质、规格型号、型号规格、产品手册及产品合格证等是否满足设计方案要求，并按照国家现行标准技术标准开展外观检验。如果发现漏件、质量异常等状况时，需及时进行调整和复检。禁止选用不符合规定标准的商品。在所有建筑构造在施工过程中，应相互配合建筑工程施工搞好管道穿越重生墙面和楼层板的预留洞口。应按照尺寸设定穿墙管孔眼；当设计方案未作要求时，相比钢管外径大50~100mm设定。管道施工前，应查验预留洞和穿墙管位置和方向设计标高。穿越重生板和墙壁的管道需加套管。穿墙套管长短不可低于墙厚，消防管道批发，穿楼层板套管应高出楼板50mm。管道与套管间的净室内空间不可低于50mm，并且用柔性原材料封堵。当穿越重下室外墙时，在穿墙处应根据地下防水工程作法采取相应防渗漏对策。

管道夹箍式消防管道

管路夹箍式“机械三通”安装：在设备安装及时后，依据施工图纸设定的坐标位置当场定位，采用型配套电动机械钻孔设备打孔（使用专门配套设施麻花钻），其内径应比“机械三通”的“定向器”安装环稍大一点：“机械三通”安装时，消防管道，应检验其产品型号、规格是否满足产品设计要求，安装“定向器”与安装环时，应保证与开管口指向，安装定位后，应匀称带紧两边地脚螺栓，使“机械三通”与管线密切、均匀的融合，确保“机械三通”的插口部位的密封性、强度与抗压强度。

管道的加工预制：管道的加工预制应都集中在加工棚（服务平台）内，并依据工程施工用材和经当场测绘工程后画出的单线图开展预制加工；严格把控加工预制品质，不定期对已经加工的管道开展抽样检查与水压试验检测，发现的问题立即整改调节，以保证管道预制加工、安装品质处在受控状态；

管道与闸阀、设备间的法兰连接：管道与连接设备时，应采用管箍再进行法兰连接，定位电焊焊接成形后复热镀锌加工再组装及时，然后与系统软件管道联接。(3)管道组装1)将卡箍吸在下方承插管口，扭松地脚螺栓把卡箍学会放下，将橡胶圈被套，消防管道厂家，然后把橡胶圈上端翻下，组装时要2人左右相互配合，一个在上一层楼板里，由管洞含有下一个绳头，另一人将预制好一点的排水立管上半部拴牢，往上拉下托将排水立管下边插进下一层橡胶圈内，翻回橡胶圈后，包上卡箍，旋紧地脚螺栓。

消防管道批发-消防管道-晋永星消防(查看)由浙江晋永星消防科技有限公司提供。浙江晋永星消防科技有限公司在工程施工这一领域倾注了诸多的热忱和热情，晋永星消防一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：张家华。