广东消白烟器 消白烟器咨询 无锡神洲通用设备

| 产品名称 | 广东消白烟器 消白烟器咨询 无锡神洲通用设备 |
|------|------------------------|
| 公司名称 | 无锡神洲通用设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 无锡市胡埭工业园区陆藕路60号 |
| 联系电话 | 13093022738 |

产品详情

消白烟装置由集水区、蒸汽冷凝区、混风空气加热区、混风区及风机组成。在蒸气冷凝区,水蒸气被冷空气和循环水冷却,一半以上蒸汽凝结成水同循环液进入集水区收集后回用至冲渣系统,饱和的湿空气进入混风区。混风区四周设置换热装置,通过将循环液与空气换热,加热环境空气,加热后的环境空气与饱和湿空气混风,混风后的烟气处于不饱和状态,消白烟器公司,从而实现烟气消白烟。

要不要为燃煤电厂烟气"消白"?首先要弄清楚白烟到底是什么。燃煤电厂冒出的白烟,其实是燃煤电厂湿法脱硫后排放的温度为45—52 的湿烟气。这些烟气排放后与温度相对较低的外环境空气接触而冷凝,形成大量水雾,在光线的折射或散射的作用下,呈现出白色。因其外形像羽毛状,也被称之为白色烟羽。即使燃煤电厂烟气中可凝结颗粒物的平均排放水平按10毫克/立方米考虑,燃煤电厂每年排放的可凝结颗粒物总量大约只有12万吨,占PM2.5的总量不及1%。电厂"消白"对减少大气污染的贡献非常有限。

冷凝换热器,烟气在换热器入口时处于过热状态,随着烟气温度的降低,当贴近壁面的烟气局部温度低于烟气中水蒸汽饱和温度的温度时,水蒸汽由于过饱和而在壁面上发生凝结。冷凝下来的液滴不断聚集,广东消白烟器,终在壁面上形成一层液滴,消白烟器咨询,汇集至提水收集器内。该技术需要降温的幅度大,降温幅度时间长,消白效果不明显。首先对净烟气进行冷凝除湿,降低烟气中含有的水分比例。然后再对烟气适当加热再送入烟囱排放。

广东消白烟器-消白烟器咨询-无锡神洲通用设备(推荐商家)由无锡神洲通用设备有限公司提供。无锡神洲通用设备有限公司在反应器这一领域倾注了诸多的热忱和热情,无锡神洲通用设备一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场,衷心希望能与社会各界合作,共创成功,共创**。相关业务欢迎垂询,联系人:许经理。