

福建奥祥加固公司 钻孔切割工程 宁德钻孔切割

产品名称	福建奥祥加固公司 钻孔切割工程 宁德钻孔切割
公司名称	福州市奥祥建筑加固工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市仓山区建新镇百花洲路16号1#509单元
联系电话	13960820928 13960820928

产品详情

裂缝修补编辑基本介绍该技术适用于混凝土结构稳定裂缝修补，恢复构件的整体性，从而达到使用功能的目的。裂缝化学灌浆加固采用低黏度、高抗拉强度灌浆材料，通过压力灌浆（0.2-0.4MPa）注入混凝土构件的裂缝、空洞中，扩散、胶凝、固化，宁德钻孔切割，达到粘结、键合、恢复构件整体性的目的，建筑钻孔切割，是理想的原位加固技术。适用于修补混凝土结构所出现的裂缝（温度缝、收缩缝、受力缝、沉降缝），恢复其整体性和使用功能

加固结构胶用途粘贴钢板结构胶适用于：钢板和混凝土粘贴、混凝土和混凝土、钢板和钢板粘接；金属、陶瓷、石材、玻璃、木材等，材料的自粘和互粘；各种金属框架(如高速公路电子地秤钢框架)与混凝土的粘贴、固定。植筋锚固结构胶适用于：锚固钢筋、螺栓；加固结构胶特点拉伸、剪切强度高，抗冲击、耐老化、耐疲劳性能优良；具有优异的触变性，夏季施工不流淌，冬季低温施工可操作性好，钻孔切割公司，性能。各项技术指标均应满足《混凝土结构加固设计规范GB50367-2006》的要求。

你想在两根未预留锚筋的柱子上，浇筑一根新的混凝土梁吗？这在以前是不可想象的事，但现在已变成了现实，“植筋”技术可以完成这一任务。“植筋”技术是一项针对混凝土结构较简捷、有效的连接与锚固技术；可植入普通钢筋，也可植入螺栓式锚筋；现已广泛应用于已有建筑物的加固改造工程，如：施工中漏埋钢筋或钢筋偏离设计位置的补救，构件加大截面加固的补筋，上部结构扩跨、顶升对梁、柱的接长，房屋加层接柱和高层建筑增设剪力墙的植筋等。1

采用植筋技术对混凝土结构进行加固改造时，原构件的混凝土强度等级应按现场检测结果确定。当采用HRB335级钢筋种植时，原构件的混凝土强度等级不得低于C15；当采用HRB400级钢筋种植时，钻孔切割工程，原构件的混凝土不得低于C20。小注：若需采用HPB235级钢筋种植时，钢筋的直径不得大于12mm，原构件的混凝土强度等级不的低于C20。福建奥祥加固公司(图)-钻孔切割工程-

宁德钻孔切割由福州市奥祥建筑加固工程有限公司提供。福州市奥祥建筑加固工程有限公司是福建福州,工程施工的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在奥祥加固领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创奥祥加固更加美好的未来。

