

数控车床 海天精工 250 (mm)

产品名称	数控车床 海天精工 250 (mm)
公司名称	苏州市新纪元机床有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:海天精工 型号:HTM-TC16 最大加工直径:250 (mm)
公司地址	苏州市沧浪区金狮河沿41号
联系电话	13706201340 13606132395

产品详情

品牌	海天精工	型号	HTM-TC16
最大加工直径	250 (mm)	最大加工长度	580 (mm)
最大回转直径	420 (mm)		

tc系列数控车/车削中心是海天精工机械有限公司引进日本dainichi公司的先进技术生产制造的，具有结构合理，刚性强，技术领先，质量稳定，性能可靠，加工精度高，加工效率高等特点，广泛应用于汽车，内燃机、家电、通用机械等行业，能自动完成内外圆，圆锥面，端面，螺纹等的粗精加工。其中车削中心系列车床可在零件一次装夹后，完成多工序加工，如车削铣削、钻孔、攻丝等。

机床主要技术参数		htm-tc16(mc)	
床面旋径		420	
滑鞍上最大回转径		200	
最大车削直径		250	
顶尖最大夹持长度		580	
最大夹持重量(kg)		500	
(卡盘/卡盘+顶尖)		15/16	
主轴中心离地高度		938	
主轴转速(rmp)		5000	
主轴鼻端形式		jisa 2-5	

主轴通孔/拉管内径	42/ 30
主轴轴承内径	80
卡盘尺寸(英寸)	6
x/z轴行程	155/600
x/z轴快速(m/min)	24/30
c轴快速(rpm)	-
刀塔形式	液压 v8
刀方尺寸	20 × 20
镗杆直径	32
转位时间(秒/刀位)	0.4
刀塔尺寸	284
铣轴电机(kw)	-
铣轴转速(rpm)	-
铣轴最大钻/攻尺寸	-
套筒直径	70
顶尖锥度	mtn0.4
套筒行程	80
尾座行程	400
主电机(kw)	ac 7.5/11
x/z伺服轴电机(kw)	ac 1.2/1.2
电源要求	20kva
冷却水箱容量(l)	120
机床尺寸(长 × 宽 × 高)	3950 × 1600 × 1700
机床重量(kg)	3500
数控系统	fanuc Oi mate-tc