

# HTM-63H卧式加工中心

产品名称	HTM-63H卧式加工中心
公司名称	苏州市新纪元机床有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:HTM-63H 主电机功率:18.5 ( kw ) 主轴转速范围:5000 ( rpm )
公司地址	苏州市沧浪区金狮河沿41号
联系电话	13706201340 13606132395

## 产品详情

型号	HTM-63H	主电机功率	18.5 ( kw )
主轴转速范围	5000 ( rpm )		

海天精工htm-h系列卧式加工中心，引进日本新泻（niigata）公司的先进技术，双方合作生产。机床结构刚性强，行程大，精度高，适用于各领域重切削、高精度加工场合

规格参数	项目	htm-63h
行程和加工范围	x轴行程	1000mm
	y轴行程	850mm
	z轴行程	750mm
	主轴中心至工作台面距离	0-850mm
	主轴端面至工作台中心距离	200-950mm
工作台	工作台尺寸	630x630mm
	工作台分度	1° (0.001°)
	工作台最大载荷	1200kg
	主轴电机功率	ac 22/18.5kw

主轴	主轴转速	20-5000rpm
	主轴最大扭矩	730n.m
	主轴锥孔	no.50
进给速度	快速进给	20m/min
	切削进给	1-5000mm/min
	工作台90度分度速度	5.0sec
自动换刀装置	刀库容量	60
	刀具选择方式	任选最短路径
	刀柄形式	bt50
	最大刀具长度	500mm
	最大刀具直径	120mm
	最大刀具直径(相邻空位)	240mm
	最大刀具重量	25kg
	换刀时间(t-t)	5.0sec
自动托盘交换装置	托盘交换形式	平行
	托盘交换时间	18sec
	托盘数	2
精度	定位精度/x-y-z全行程	± 0.004mm
	配光栅尺定位精度	± 0.003mm
	x-y-z重复定位精度	± 0.0015mm
	配光栅尺重复定位精度	± 0.001mm
	工作台360位置回转定位精度	± 3"
概要	机床净重(约)	16000kg
	机床轮廓	3500/5550/3250mm
	地面至工作台面高度	1200mm
	总电容量	45kva