

水性聚氨酯乳液 619、699

产品名称	水性聚氨酯乳液 619、699
公司名称	温州市大宝树脂有限公司
价格	.00/个
规格参数	牌号:619、699 产商/产地:温州 含量 :35 (%)
公司地址	中国 浙江 温州市 仰义乡 澄沙桥文武路115弄3号
联系电话	86 0577 89799278/88790278 13868806385

产品详情

牌号	619、699	产商/产地	温州
含量	35 (%)	粘度	50-100 (S)
性能指标			

外观：乳白色液体或微黄色液体

ph值：7 ± 1

固含量 (%) : 34 ± 1

特性与用途

1、粘合力强，优异的弹性，耐水性、耐寒、耐热性好。

2、用途

可做涂层剂：柔韧、耐磨、改善手感。

可做胶粘剂：粘合，植绒粘合剂等。

可使用范围：纸张、织物、皮革、胶合板、食品包装、木材加工、人造革地板、汽车内装饰等。

3、操作工艺

表面处理：被粘物表面要处理干净、清洁；必要时进行除油、打毛、去锈或刷底胶。

参考配方：

619乳液：100份；固化剂：3~6份；增稠剂：0.6~2份

混合搅拌均匀，达到一定稠度即可。

涂胶：均匀的薄胶厚度最好控制在0.1mm~0.3mm之间。胶层愈厚界面产生缺陷愈多，胶层太薄就容易造成缺胶现象，不能形成连续的胶层。

生产流水线的烘箱/烘道温度应控制在80 ~ 160 之间（根据被粘材料不同选用合适温度）。如果用烘箱，烘箱内应具有循环及排风设施，以便水汽排出烘箱，使胶膜均匀受热、充分干燥。

由于水性胶干燥挥发较慢，在其烘箱/烘道的干燥时间为5min ~ 15 min(根据所选温度和材料而定)。

配制好的胶水，尽可能在4h~8h内用完。如果用不完的胶水，在没有变质的情况下，可单独密封待用，防止干化、结皮。

包装及储运

20kg、60kg、125kg塑胶桶密封包装。本产品不燃、不爆、无毒。按一般货品运输。

诚实忠告：

我公司无论在口头上、书面上或试验上所提供的技术意见均出自诚意，但不作保证。由于用户对我公司产品所进行的运用、用途和工艺均非我公司所能控制，所以敬请贵公司在收货批量生产前通过小试以验证我公司的产品是否适合贵公司所拟定的工艺和第三者的要求。如发现我公司批次产品不符合贵公司所拟定的要求，请及时与我公司联系，及时处理。

本公司技术部随时为顾客提供咨询和技术服务。